

Con fundamento en los artículos 1, 49, 57, 58 y sexto transitorio del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, así como el artículo 59 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se convoca a:

BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
PRESENCIAL
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE REQUISICIÓN: 2029600920 y 202601036

Ronda 1 (UNO)

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 de Octubre del 2026

I.- CONVOCANTE:

Municipio de Zapopan, Jalisco.

Convocante: **DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN**

Requirente: **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.**

Período/Ejercicio fiscal al que corresponde el proceso: **2026.**

Tipo de contrato: **CERRADO / ANUAL**

Origen de los recursos: **FORTAMUN**

Presentación conjunta: **SIN RESTRICCIONES**

Fecha de Entrega: **ENTREGAS PARCIALES EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA REUIRENTE A APARTIR DE LA PUBLICACION DEL FALLO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026.**

Lugar de Entrega: **AVENIDA PROLONGACIÓN LAURELES NÚMERO 300, COLONIA TEPEYAC ZAPOPAN JALISCO, O EN CUALQUIER OTRO PUNTO QUE SEA REQUERIDO**

II.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS, CONDICIONES DE ENTREGA O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, CANTIDADES Y REQUISITOS SOLICITADOS POR EL ÁREA REQUIRENTE:

Requisición 202600920

PDA.	CANT.	U. MEDIDA	PRODUCTO, BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1	3	Pieza	Conjunto ejecutivo	Conjunto ejecutivo - compuesto por escritorio rectangular con estructura metálica y 1 pata sobre credenza, cubierta en melamina 16mm sin grommet pasacables 200 x 90 x 75. Credenza baja con 1 cajonera 1 cajón + 1 gaveta 180 x 45 x 57
2	3	Pieza	Mesa	Mesa - de juntas, cubierta en melamina 16mm sin grommet pasacables, 180 x 120 x 75. Caja multicontactos con dos contactos eléctricos 120 v 15a. C columna vertical pasacables.

3	3	Pieza	Credenza	Credenza - alta con 1 cajonera central 2+1 y 4 puertas laterales sin cerradura 180 x 45 x 90.
4	3	Pieza	Librero	Librero - alto con 2 gavetas de archivo horizontales 1 entropaño superior melamínico ajustable en altura 90 x 45 x 160.
5	3	Pieza	Librero	Librero - alto con 2 puertas abatibles en cristal 4 mm esmerilado 90 x 45 x 160.
6	18	Pieza	Sillón	Sillón - ejecutivo respaldo medio asiento y respaldo en malla con soporte lumbar.
7	3	Pieza	Sillón	Sillón - ejecutivo respaldo alto con cabecera ajustable asiento y respaldo en malla con soporte lumbar.
8	79	Pieza	Silla	Silla - de visitas. Estructura de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14; con acabado en pintura epóxica (electrostática) color negro, rodajas giratorias tipo dual en color negro y con descansabrazos que son una extensión de las patas traseras
9	7	Pieza	Mesa	Mesa - de juntas, cubierta en melamina 16mm, sin grommet pasacables, redonda 120cm, patas con perfil de acero cuadrado 2" cal. 18 y diseño en "u" invertida, con regatones ajustables en altura 120 cm de diámetro.
10	7	Pieza	Escritorio	Escritorio - con lateral medida de 180 cm de frente x 190cm de fondo x 75 cm de alto conformado por 1 escritorio de 180 de frente x 70 cm de fondo x 75cm de altura. 1 lateral para escritorio de 120 de frente x 50 cm de fondo x 75cm de altura.
11	201	Pieza	Archivero	Archivero - móvil en melamina 2 cajones y 1 gaveta 40x50.5x62.
12	300	Pieza	Sillón	Sillón - ejecutivo asiento tapizado respaldo alto con marco en nylon color negro y malla con soporte lumbar.
13	10	Pieza	Escritorio	Escritorio - con lateral medida de 180 cm de frente x 160 cm de fondo x 75 cm alto conformado por 1 escritorio de 180 de frente x 70 cm de fondo x 75cm de altura. 1 lateral para escritorio de 90 de frente x 50 cm de fondo x 75cm de altura.
14	10	Pieza	Credenza	Credenza - alta con 4 gavetas de archivo y 2 puertas centrales sin cerradura 180 x 45 x 90.



15	23	Pieza	Escritorio	Escritorio - con lateral medida de 160 cm de frente x 160 cm de fondo x 75 cm de alto. Conformado por 1 escritorio de 160 de frente x 70 cm de fondo x 75cm de altura. 1 lateral para escritorio de 90 de frente x 50 cm de fondo x 75cm de altura.
16	6	Pieza	Modulo	Modulo - operativo para 6 personas medidas 349 cm de frente x 120cm de fondo x 75cm de altura
17	8	Pieza	Modulo	Modulo - operativo para 8 personas medidas de 469.20 cm de frente x 120 cm de fondo x 75cm de altura
18	3	Pieza	Modulo	Modulo - operativo para 12 personas, medidas de 703.80 cm de frente x 120 cm de fondo. X 75cm de altura
19	3	Pieza	Modulo	Modulo - operativo para 4 personas medidas de 234.60 cm de frente x 120 cm de fondo x 75cm de altura
20	18	Pieza	Modulo	Modulo - operativo individual medida de 120 cm de frente x 60 cm de fondo x 75 cm de alto
21	30	Pieza	Modulo	Modulo - operativo individual con mampara lateral, medida de 120 cm de frente x 60 cm de fondo x 75cm de altura
22	1	Pieza	Mesa	Mesa - de juntas de 5.10 metros de largo por 2.08 metros de ancho y una altura final de 0.75 metros, diseño de geometría hexagonal
23	1	Pieza	Mesa	Mesa - de juntas 5.60 metros x 2.95 metros x0.75 metros, diseño de geometría hexagonal
24	1	Pieza	Modulo	Modulo - de recepción longitud total de 1.70 m en su frente principal y una profundidad de 0.57 m.
25	2	Pieza	Sillón	Sillón - tapizado en tela bonet medidas de frente 75 cm, fondo 68 cm y alto 78 cm
26	2	Pieza	Mesa	Mesa - cubierta fabricada en aluminio 31.5 a 39.6 cm de ancho y 38 cm de fondo, de 9 mm de espesor
27	1	Pieza	Recepción	Recepción - modulo en forma de "I" longitud total de 3.80 m en frente principal y desplante lateral de 2.35 m.
28	1	Pieza	Sofá	Sofá - de dos plazas tapizado en piel grado "a" color negro
29	1	Pieza	Sofá	Sofá - de tres plazas tapizado en piel grado "a" color negro

30	1	Pieza	Mesa	Mesa - de centro 110 cm de frente x 60cm de fondo x 40cm de altura
31	2	Pieza	Modulo	Modulo - operativo individual con mampara frontal medida de 120 cm de frente x 60 cm x 75cm de altura
32	13	Pieza	Credenza	Credenza - cerrada con 2 puertas de 120 cm frente x 55 cm fondo x 75 cm altura
33	6	Pieza	Archivero	Archivero - horizontal 90cm frente x 55 cm fondo x 125.5 cm altura

Requisición 202601036

PDA.	CANT.	U. MEDIDA	PRODUCTO, BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1	26	Pieza	Mesa	Mesa - cubierta cuadrada de 80 cm pedestal base de plato de acero inoxidable acabado pulido.
2	10	Pieza	Silla	Silla - tipo banco con patas, asiento y respaldo de una sola pieza en polipropileno de alta resistencia.
3	90	Pieza	Silla	Silla - respaldo, asiento y patas de una sola pieza en polipropileno de alta resistencia.

Nomenclatura:

PDA. = Partida CANT. = Cantidad U. MEDIDA = Unidad de Medida

Identifica la página del “Formato A” mismo que contiene la descripción detallada, especificaciones y condiciones de entrega del bien, producto o servicio que se solicita. Es importante mencionar que el formato es solo para su consulta, no es necesario agregarlo a su propuesta.

III.- CALENDARIO DE EVENTOS, HORA DE CELEBRACIÓN:

ETAPA	FECHA	HORA	LUGAR / CONTACTO
Publicación de bases	08 de Octubre del 2026	A partir de las 13:00 Horas	Portal de Proveedores Zapopan https://pagos.zapopan.gob.mx/PortalProveedores/Inicio/Licitaciones
Visita de levantamiento de evidencias	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Fecha límite para recepción de preguntas	13 de Octubre del 2026	12:00 Horas	Mediante correo electrónico: luisa.montes@zapopan.gob.mx y martin.balbuena@zapopan.gob.mx

Presentación de carta de intención	<u>13 de</u> <u>Octubre</u> del 2026	<u>12:00</u> Horas	Mediante correo electrónico: luisa.montes@zapopan.gob.mx y martin.balbuena@zapopan.gob.mx O entrega física en la Dirección de Adquisiciones: Andador 20 de Noviembre S/N, Zapopan Centro, Unidad Administrativa Basílica, planta baja, oficina 5.
Acto de junta de aclaraciones	<u>14 de</u> <u>Octubre</u> del 2026	<u>13:30</u> Horas	En la Dirección de Adquisiciones: Andador 20 de Noviembre S/N, Zapopan Centro, Unidad Administrativa Basílica, planta baja, oficina 5. Disponible para su consulta de manera electrónica en el portal de Proveedores Zapopan https://pagos.zapopan.gob.mx/PortalProveedores/Inicio/Licitaciones
Presentación de muestras	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Demostración	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Presentación de Propuestas	<u>16 de</u> <u>Octubre</u> del 2026	<u>10:00</u> Horas	- En la Dirección de Adquisiciones: Andador 20 de Noviembre S/N, Zapopan Centro, Unidad Administrativa Basílica, planta baja, oficina 5
Acto de presentación y apertura de propuestas	<u>16 de</u> <u>Octubre</u> del 2026	<u>10:00</u> Horas	En la Dirección de Adquisiciones: Andador 20 de Noviembre S/N, Zapopan Centro, Unidad Administrativa Basílica, planta baja, oficina 5
Visita de verificación	<u>20 y 21</u> <u>de Octubre</u> del 2026	<u>10:00</u> Horas	En coordinación con el área requirente, área convocante, Contraloría Ciudadana y el Licitante sujeto a evaluación, posteriormente del Acto de presentación y apertura de propuestas.
Fallo de la convocatoria	Dentro de los 20 días naturales posteriores al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones		Portal de Proveedores Zapopan https://pagos.zapopan.gob.mx/PortalProveedores/Inicio/ActasComiteFallo

IV. ETAPAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN:

VISITA DE LEVANTAMIENTO DE EVIDENCIAS: NO APLICA
ENVÍO DE PREGUNTAS: Los interesados deben enviar sus cuestionamientos conforme al "FORMATO C" adjunto a estas bases, mediante correo electrónico, en formato Word y formato PDF firmado; indicando en el asunto del correo lo siguiente: "Licitación identificada por Requisición 202600920 y 202601036, Ronda <u>1 (uno)</u>, con concepto de Muebles de oficina y (nombre del licitante participante)" .

Las preguntas deben formularse respecto de las bases y sus anexos, por lo que la convocante no estará obligada a responder preguntas que versen sobre alguna cuestión que no esté directamente vinculada con estos.

Los cuestionamientos que formulen los interesados respecto a requisitos y/o aspectos técnicos de los bienes o servicios requeridos, deben ser respondidos por el área requirente, mientras que aquellas preguntas efectuadas respecto de los aspectos administrativos del procedimiento licitatorio serán respondidas respectivamente por la convocante.

La convocante no tendrá obligación de responder a los licitantes que NO envíen sus cuestionamientos al correo electrónico en el tiempo establecido, al considerarse extemporáneas.

CARTA DE INTENCIÓN:

Presentarla de conformidad a lo dispuesto en el apartado **"Carta de Intención en Participar"** establecido en el **"FORMATO A"** adjunto a estas bases.

El no anexar el acuse de la carta de intención a su propuesta o anexarla sin las características solicitadas, será motivo de desechamiento.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES

En el caso de que la junta sea presencial, los licitantes que estén interesados en asistir, deben **presentar al ingreso un escrito en el que se indique:** lugar, fecha, número de requisición, manifiesto bajo protesta de decir verdad del interés en participar en esta etapa del proceso de licitación, así como nombre y firma del representante legal o la persona física según aplique. De no asistir el representante legal, debe plasmar además el nombre de la persona que se presentará.

No presentar el documento de acreditación antes mencionado, no imposibilitará el ingreso, podrá estar presente, solo en calidad de oyente, sin plasmar su asistencia en el acta.

Podrá asistir a la Junta de Aclaraciones aunque no haya presentado cuestionamientos, presentando el documento de acreditación antes mencionado.

Se emitirá un acta en donde se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados con sus respectivas respuestas, misma que será publicada una vez finalizado el acto, en el **"Portal de Proveedores Zapopan", "Menú", "Licitaciones Públicas Activas"** en la línea correspondiente al **"Número de requisición en cuestión"**.

Para el caso de licitaciones sin comité, donde la junta de aclaraciones es electrónica se contará con 24 hrs para la publicación.

Para el caso de junta de aclaración presencial, el acta será firmada por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma y se podrá entregar una copia a dichos asistentes.

Cualquier modificación a las bases de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte integral de las bases y debe ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición, por lo que debe consultar el acta de junta aclaratoria en la ubicación antes mencionada, previo a realizar su propuesta.

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS Y/O DEMOSTRACIÓN: "NO APLICA"

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:

Participación Presencial: Presentar en dos sobres cerrados que contengan los siguientes documentos:

- Sobre 1 Documentación Legal y Técnica:
Del apartado "**Documentos a integrar a la propuesta**":
 - a) Punto 1 (Propuesta técnica)
 - b) Los documentos que le apliquen, del punto 3 al 18.
 - c) Los documentos solicitados por el área requirente en el "**FORMATO A**" adjunto a estas bases.
- Sobre 2 Propuesta Económica: Los documentos del punto 2 del apartado "**Documentos a integrar a la propuesta**".

Ambos sobres deben estar identificados, indicando los datos del proceso al que corresponden y el número de sobre; firmados por el representante legal o la persona física según corresponda; como se indica en el **FORMATO D**.

Será motivo de desechamiento no identificar el sobre de acuerdo con su contenido.

Se adjunta a estas bases el **FORMATO D (Carátulas para la presentación y entrega de sobres)**, mismas que contienen los datos que deben plasmarse en el exterior de los sobres, podrá llenar, imprimir y pegar esa carátula en el exterior de sus sobres.

De no utilizar el formato, debe asegurarse de plasmar todos los datos que en él se indican.

Participación Electrónica: "NO APLICA"

Los interesados que se encuentren inscritos y debidamente actualizados en el Padrón de Proveedores del Municipio de Zapopan, podrán participar de manera electrónica en el sitio <https://pagos.zapopan.gob.mx/PortalProveedores/Usuario/Cuenta/InicioSesion> ingresando desde su cuenta, a la pestaña "**Invitaciones activas**" y posteriormente al "**número de requisición**" de la licitación específica en la que desean participar;

Debe adjuntar en la pestaña de "**Anexos**" 2 archivos en PDF como se describe a continuación:

- En el espacio de "Documentación Área Convocante": Un Archivo PDF con los documentos que le apliquen del apartado "**Documentos a integrar a la propuesta**", del punto 3 al 18.
- En el espacio de "Propuesta Técnica": Un Archivo PDF con los documentos del Punto 1 del apartado "**Documentos a integrar a la propuesta**", así como los documentos solicitados por el área requirente en el "**FORMATO A**" adjunto a estas bases.
- En este caso la propuesta económica se captura directamente en el sistema, en la pestaña "**Líneas**".

Adjuntar el documento "ANEXO 2" (Propuesta Económica), en su archivo PDF, será motivo de desechamiento.

La propuesta será válida, siempre y cuando se reciba dentro del horario establecido en el numeral "**III.**" de estas bases, ya sea físicamente mediante el sello de recepción o para el caso de la electrónica, mediante la confirmación posterior a dar el clic de enviado.

Presentar el sobre identificado con el número incorrecto, o sin identificar, será motivo de desechamiento.

Forma en la que se deben presentar las proposiciones:

- Idioma: Toda la documentación debe presentarse en idioma español; en el caso de catálogos e información en otro idioma, deben venir acompañados de una traducción simple, no presentarlo será motivo de desechamiento.
- Incluir preferentemente un ÍNDICE que haga referencia al contenido y al número de hojas; no presentarlo no será motivo de desechamiento.
- Los anexos que deben ser dirigidos a la **Comité de Adquisiciones del Municipio de Zapopan** se indicará así en el encabezado o descripción de cada uno, para los que no indiquen, no es necesario dirigirlos. **Será motivo de desechamiento el dirigirlos al destinatario incorrecto.**

- Toda hoja que se encuentre dentro de los sobres (presentación física) o en los archivos adjuntos (presentación electrónica) debe estar firmada por el representante legal o la persona física, según aplique. **Será motivo de desechamiento si el sobre o archivos adjuntos contienen hojas sin firmar, así como si las propuestas son firmadas por personas distintas a las legalmente facultadas, o si dentro de una misma propuesta firman distintas personas.**

Evita colocar separadores de cualquier tipo, dado que toda hoja (de cualquier tipo de material) que integré la propuesta, debe ser firmada.

- Los siguientes documentos emitidos por un ente oficial podrán exceptuarse de firma: (formato 32D, Constancia de situación fiscal, CFDI del impuesto sobre nómina del estado, Opinión de cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social (IMSS), Constancia de situación fiscal sin adeudos emitida por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), y en caso de aplicar registro ante la Secretaría del Trabajo Federal, donde se le acredite para manejo de contratación de personal.
- Entregar la documentación en el orden enlistado a continuación:

Documentos a integrar a la propuesta:

1. Propuesta Técnica (Anexo 1). SOBRE 1

2. Propuesta Económica (Anexo 2). SOBRE 2

Presentar su propuesta económica en el formato del **Anexo 2** solo en caso de PARTICIPACIÓN PRESENCIAL; para el caso de PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA no se utilizará este anexo, debe capturar su propuesta económica directamente en el sistema, en la pestaña "Líneas" dentro de su cuenta en el Portal de Padrón de Proveedores.

En ambos casos debe plasmar todas las cantidades únicamente con 2 decimales, **el no hacerlo será motivo de desechamiento.**

Deben presentar su propuesta económica en moneda nacional, **no serán aceptadas cotizaciones en otro tipo de moneda.**

3. Carta de Proposición (Anexo 3). SOBRE 1

4. Estratificación (Anexo 4). SOBRE 1

5. Acreditación Legal (Anexo 5). SOBRE 1

Presentarlo conforme a lo indicado a continuación:

5.1 SI estás inscrito al Padrón de Proveedores Zapopan y debidamente actualizado: es necesario que plasmes tu “número de registro del padrón de proveedores” en el campo correspondiente del **Anexo 5**, así como el llenado de los campos que le apliquen.

5.2 NO estás inscrito o actualizado en el Padrón de Proveedores Zapopan, o presentarás tu propuesta a través de un representante legal o apoderado que no está manifestado en tu registro del Padrón de Proveedores: debes acreditar tu existencia legal y personalidad jurídica mediante el **Anexo 5** debidamente llenado y acompañado de la siguiente documentación.

- a) **Si eres persona física:** Anexar copia de identificación oficial.
- b) **Si eres persona moral:** Anexar copia del acta constitutiva y copia de la identificación oficial del representante legal;

Si se otorgaron facultades mediante un poder notarial, debes anexar también el poder y copia de la identificación oficial del designado.

6. Declaración de Aportación 5 al millar (Anexo 6). SOBRE 1

Utilizar estrictamente la redacción del formato que se adjunta a estas bases.

No mencionar explícitamente: “**Sí Acepto**” o “**No Acepto**” la aportación, **será motivo de desechamiento. Así como también será motivo de desechamiento que dicho monto se vea reflejado en su propuesta económica.**

Es importante resaltar que la redacción del formato **Anexo 6** varía en sentido del tipo de recurso de la licitación, por lo cual no se recomienda utilizar formatos que no correspondan al proceso.

7. Constancia de visita (Anexo 7). SOBRE 1

Anexar su constancia de asistencia a la visita, misma que debe estar debidamente llenada y firmada por quienes están asentados en dicha constancia, así mismo, debe estar firmada por el representante legal o la persona física que firme la totalidad de la propuesta.

8. Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Art 32-D). SOBRE 1

Anexar el documento con opinión Positiva, la fecha de emisión debe ser como máximo 30 días anteriores al acto de presentación y apertura de propuestas. **El presentarlo con fecha de emisión mayor al período establecido será motivo de desechamiento. Mantener el documento en su formato de emisión original, sin escalar. Cualquier distorsión en el código QR puede impedir su lectura y afectar la validez del documento.**

9. Constancia de Situación Fiscal. SOBRE 1

Anexar el documento con fecha de emisión como máximo 90 días anteriores al acto de presentación y apertura de propuestas. Es importante destacar que el giro comercial debe guardar relación con el bien, producto o servicio que se está solicitando y en el caso de pertenecer al Padrón de Proveedores, dicho giro debe estar declarado en su registro. **El presentarlo con fecha de emisión mayor al período establecido será**

motivo de desechamiento. Mantener el documento en su formato de emisión original, sin escalar. Cualquier distorsión en el código QR puede impedir su lectura y afectar la validez del documento.

10. Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) del pago del Impuesto sobre nómina del Estado. SOBRE 1

- Presentarlo en su versión de representación impresa del CFDI, descargado del portal de la Hacienda Pública del Estado que corresponda o de la página del SAT.
- Debe ser emitido por el Estado (entidad federativa) en donde se encuentre asentado el domicilio fiscal.
- La fecha de timbrado o su similar debe ser como máximo 30 días naturales anteriores al acto de presentación y apertura de propuestas.
- **Presentarlo con fecha de emisión mayor al período establecido será motivo de desechamiento.**
- **Mantener el documento en su formato de emisión original, sin escalar. Cualquier distorsión en el código QR puede impedir su lectura y afectar la validez del documento.**
- En caso de no contar con empleados, se justificará con el anexo 8, indicado en el punto 13 de estas bases.

11. Opinión del Cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social (IMSS). SOBRE 1

Anexar el documento en sentido positivo y con fecha de emisión máxima de 30 días naturales anteriores al acto de presentación y apertura de propuestas.

En caso de no tener empleados, de igual forma debe presentar este documento, para verificar la información. (El portal del IMSS permite generar la Opinión del Cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social sin necesidad de contar con trabajadores activos, emitiendo el documento en sentido sin opinión).

Presentarlo con fecha de emisión mayor al período establecido será motivo de desechamiento. Mantener el documento en su formato de emisión original, sin escalar. Cualquier distorsión en el código QR puede impedir su lectura y afectar la validez del documento.

12. Constancia de Situación Fiscal sin adeudos en materia de aportaciones patronales y enteros de descuentos vigentes (INFONAVIT). SOBRE 1

Anexar el documento sin adeudos y con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales anteriores al acto de presentación y apertura de propuestas.

En caso de no tener empleados, de igual forma debe presentar este documento, para verificar la información. (El portal del Infonavit permite la generación de la Constancia de Situación Fiscal para los patrones y contribuyentes mediante su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) sin necesidad de contar con un Número de Registro Patronal (NRP). **Presentarlo con fecha de emisión mayor al período establecido será motivo de desechamiento.**

Mantener el documento en su formato de emisión original, sin escalar. Cualquier distorsión en el código QR puede impedir su lectura y afectar la validez del documento.

13. Carta manifiesto justificación y compromiso de contratación (Anexo 8). SOBRE 1

14. Acuse de carta de intención en participar. SOBRE 1

Anexar el acuse de recibido de su carta de intención, en el caso de haberla entregado en físico; para el caso de haberla enviado vía electrónica, debe anexar impresión de pantalla del envío y la confirmación de recibido.

15. Carta bajo protesta de decir verdad artículos 69,69 B y 32 D SOBRE 1

Debe ser dirigida a la **Comité de Adquisiciones del Municipio de Zapopan** y contener los siguientes datos:

- Número de Requisición.
- Nombre del representante legal o la persona física, según aplique, acompañado del siguiente manifiesto "al día de la entrega de mi propuesta no me encuentro en los supuestos o hipótesis de prohibición previstas en los artículos 69, 69 B y el del 32 D, del Código Fiscal de la Federación".

Así mismo en la carta hacer de manifiesto textual, el hacerse responsables, en caso de quedar adjudicados, de las consecuencias posteriores al fallo, si llegan a caer en los supuestos o hipótesis de los artículos antes mencionados, firmado por el representante legal o la persona física, según aplique.

16. Acuse de autorización de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social. SOBRE 1

Anexar acuse de movimiento de autorización de Opinión de Cumplimiento, en donde se refleje que autoriza hacer público el resultado.

Para obtenerlo, debe ejecutar el procedimiento plasmado en la siguiente guía <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/validacion/v2/myg-3-AutorizacionOpinionPublica.pdf> mismo que permitirá descargar su acuse de movimiento y que el área convocante pueda acceder a la consulta.

Lo anterior de conformidad al acuerdo **ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR** del Diario Oficial de la Federación en el que se aprueban las reglas de carácter general para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, donde dicta que es obligación del particular interesado en participar, realizar el proceso de autorización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para hacer público el resultado de la consulta de opinión de cumplimiento.

No autorizar la consulta pública será motivo de desechamiento.

17. Carta bajo protesta de decir verdad donde autoriza acatarse al resultado de la consulta de opinión de Cumplimiento SOBRE 1

Anexar carta dirigida a la **Comité de Adquisiciones del Municipio de Zapopan**, que contenga los siguientes datos:

- Número de Requisición.
- Nombre del representante legal o la persona física, según aplique.
- **Así mismo en la carta hacer de manifiesto textual**, el acatarse al resultado de la consulta de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social, que realizará el área convocante, firmado por el representante legal o la persona física, según aplique.

Será motivo de desechamiento que, al realizar la consulta, el resultado sea negativo o que arroje un resultado distinto al que presenta el documento del numeral 11.

No presentar alguno de los documentos antes mencionados o no presentarlos con las características solicitadas será motivo de desechamiento.

PRESENTACIÓN CONJUNTA DE PROPUESTAS: SIN RESTRICCIONES

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas jurídicas; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigiría su cumplimiento. En este supuesto la proposición debe ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, al cual se le realizarán las notificaciones necesarias. Solo en caso de presentación conjunta, a la proposición correspondiente debe adjuntarse un documento que cumpla con lo siguiente:

18. Documento de Presentación conjunta SOBRE 1

Debe estar firmado por la totalidad de los asociados o sus representantes legales;
Deben plasmarse claramente los compromisos que cada uno de los asociados asumirá en caso de resultar adjudicados, con independencia de que posteriormente se refieran en el contrato que pueda llegar a celebrarse.

Debe plasmarse expresamente que la totalidad de los asociados se constituyen en obligados solidarios entre sí, para el caso de incumplimientos en que pudieran incurrir durante la ejecución del contrato; y

Debe indicarse claramente a cargo de qué participante correrá la obligación de presentar la garantía que se requiera, en caso de que no sea posible que se otorgue de manera conjunta.

Nota: Cabe señalar que la presentación de una presentación conjunta no le exime de las obligaciones que pudieran resultar posterior a la adjudicación, lo anterior conforme a lo establecido en la normativa aplicable: Código Fiscal de la Federación.

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que el licitante interesado presente un escrito, dirigido a la **Comité de Adquisiciones del Municipio de Zapopan** firmado por el representante legal, o la persona física según aplique, en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí mismo o por quien se presente al acto (indicando en ese caso, el nombre de la persona que asistirá). **(Dicho escrito debe entregarse al representante de la Dirección de Adquisiciones al momento de su ingreso).**

De presentarse solo una propuesta la licitación será declarada desierta, devolviendo al único licitante el sobre correspondiente sin haber sido aperturado, en caso de no estar presente el licitante, el sobre permanecerá cerrado y quedará como parte integral del expediente en resguardo de la convocante, ambos hechos serán plasmados de acuerdo a como se hubieren presentado en el acta correspondiente.

Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la primera licitación, el ente podrá emitir una segunda convocatoria.

Para el caso de licitaciones Con Concurrencia de Comité, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Reglamento de Compras Enajenaciones y Contratación de Bienes y Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, será atribución del Comité de Adquisiciones autorizar cualquier situación extraordinaria dentro del proceso de adquisición, atendiendo a los principios de economía, eficacia, transparencia, imparcialidad y honradez.

Una vez recibidas las proposiciones presentadas, se procederá de la siguiente manera:

- Se realizará la apertura del sobre 1 para el caso de las propuestas físicas; en el caso de las propuestas electrónicas se descargarán ambos archivos.
- Se verificará cuantitativamente la presentación de los documentos legales, técnicos y/o en su caso documentos adicionales, mismos que deberán estar completos.
- Solo en caso de cumplir con la totalidad de documentos solicitados en el sobre 1, se procederá a aperturar la propuesta económica o en su caso descargar cuadro comparativo.
- La convocante levantará acta circunstanciada de la celebración del acto de presentación y apertura de cada proposición, en la cual se mencionará el importe de cada una de ellas, la relación de la documentación presentada o faltante conforme a lo establecido en la convocatoria, así como los anexos que se adjuntan.
- Para el caso en que ningún licitante cumpla con la totalidad de lo solicitado en el sobre 1, se procederá a declararse desierto y se invitará una siguiente ronda, sin revelar precios.

Notas:

En caso de que el presente proceso de licitación sea declarado desierto y sea su voluntad utilizar los sobres ingresados en la urna para la siguiente ronda, debe informarlo, ya sea mediante correo electrónico luisa.montes@zapopan.gob.mx y martin.balbuena@zapopan.gob.mx o presentando un escrito en la Dirección de Adquisiciones, en hoja membretada, en el que indique su interés; firmado por el representante legal o en su caso la persona física. En cualquiera de los dos casos la solicitud debe presentarse como máximo 01 día hábil antes de que se lleve a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones de la siguiente ronda.

Es importante considerar las fechas de los documentos que integran sus sobres, dado que, si al momento de la apertura los documentos ya están vencidos, según lo solicitado en las bases, su propuesta no podrá ser solvente.

La recepción de los documentos no implica la evaluación de su contenido, ni asegura la participación en el proceso.

A partir de la etapa de presentación y apertura de propuestas y hasta la notificación del fallo, quedará prohibido a los participantes entrar en contacto con la convocante y requirente para tratar cualquier asunto relacionado con los aspectos técnicos de sus propuestas, **salvo que la convocante considere necesario que alguno de ellos aclare determinados datos que se hayan presentado de forma deficiente y que no afecten el resultado de la evaluación técnica realizada, como, de manera enunciativa mas no limitativa, errores aritméticos o mecanográficos.**

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

La convocante verificará técnicamente los documentos legales contenidos en el **"Sobre 1"** quedando a cargo del área requirente la evaluación de los aspectos técnicos del bien o servicio licitado contenidos igualmente en el **"Sobre 1"** para corroborar que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados; una vez solventados dichos requisitos, la convocante realizará la evaluación económica contenida en el **"Sobre 2"** de conformidad al Art. 71 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para determinar si el precio de la proposición no es aceptable o no es conveniente.

Es importante mencionar que la evaluación no significa que sean solventes para asignación.

El criterio que se utilizará para la evaluación y adjudicación de las proposiciones que cumplan con los requisitos mínimos solicitados será:

- BINARIO

Se evaluará que cumpla con las especificaciones mínimas requeridas y que oferte el precio más bajo, ya sea en la partida, el paquete o la totalidad de la propuesta, con base en el método de asignación.

ASIGNACIÓN

Se asignará la totalidad de las partidas a un solo licitante. La evaluación económica se llevará a cabo de manera individual por cada partida ofertada una vez analizados los requisitos legales y técnicos.

Es requisito indispensable cotizar la totalidad de las partidas; de lo contrario, la propuesta será desechada.

El que una proposición resulte solvente o presente el precio más bajo, no querrá decir que deberá adjudicarse al participante que la propone.

En caso de empate y habiendo analizado los criterios de evaluación establecidos por el área requirente, prevaleciendo las mejores condiciones de compra para el municipio, invariablemente se debe agotar cada uno de los puntos establecidos en el artículo 49 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenación y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 81 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, para lo cual podrá anexar a su propuesta lo siguiente:

I.- Aportación Cinco al Millar:

Anexar documento conforme a lo establecido en el anexo 6 de estas bases.

II.- Estratificación micro, pequeñas, medianas empresas con domicilio en Zapopan:

Anexar documento conforme a lo establecido en el anexo 4 de estas bases. Solo en caso de ser necesario se solicitará documentación adicional mediante correo electrónico tal y como lo menciona el mismo anexo.

III.- Estratificación micro, pequeñas, medianas empresas con domicilio en el Estado:

Anexar documento conforme a lo establecido en el anexo 4 de estas bases. Solo en caso de ser necesario se solicitará documentación adicional mediante correo electrónico tal y como lo menciona el mismo anexo.

IV.- Protección al medio ambiente:

Anexar manifiesto bajo protesta de decir verdad indicando que desarrollan prácticas de protección al ambiente, mismo que debe acompañarse del documento que acredite lo anterior por parte de la autoridad, ente, institución, empresa certificadora o similar que así lo determine y que se encuentre vigente.

V.- Registro Pro Integridad:

Anexar manifiesto bajo protesta de decir verdad indicando que cuenta con la acreditación, mismo que debe acompañarse del documento que acredite lo anterior por parte de la autoridad correspondiente y que se encuentre vigente.

VI.- Innovaciones Tecnológicas:

Anexar manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que indique la implementación de actividades de modernización, innovación y/o desarrollo, mismo que debe acompañarse del documento que acredite lo anterior por parte de la dependencia estatal correspondiente y que se encuentre vigente.

VII.- Certificación en normas mexicanas:

Anexar manifiesto bajo protesta de decir verdad indicando la certificación o certificaciones mexicanas, mismo que debe acompañarse del documento que acredite lo anterior por parte de la autoridad correspondiente, empresa certificadora o similar que así lo determine y se encuentre vigente.

VIII.- Mayoría de capital por parte de mujeres:

Anexar manifiesto bajo protesta de decir verdad indicando que su capital está constituido en su mayoría por mujeres acompañado de documento que acredite lo anterior, como lo es acta constitutiva vigente de la empresa o similar.

En cualquier momento se podrá corroborar la autenticidad y vigencia de los documentos presentados.

CAUSAS DE DESECHAMIENTO, CANCELACIÓN Y DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA:

- 1.- Será motivo de desechamiento de una propuesta cuando carezca de la documentación que se solicita.
- 2.- Será motivo de desechamiento, cuando se haya omitido o no cumpla con los requisitos señalados en las bases; y para el caso de que determinadas partidas de la proposición presentada no cumplan con dichos requisitos, esta se desechará de forma parcial únicamente en lo que respecta a las partidas en que se incumple. Invariablemente, en el fallo deben exponerse y fundarse las razones que motivan la determinación que se tome.
- 3.- Será motivo de desechamiento la falsificación de documentos por parte del licitante participante en la licitación; además de las responsabilidades administrativas, económicas y penales que se determine por autoridad competente.
- 4.- Será motivo de desechamiento el no cotizar a 2 decimales.
- 5.- Será motivo de desechamiento presentar el contenido del sobre 1 en sobre 2 y viceversa.
- 6.- Se procederá a declarar desierta la licitación o determinadas partidas cuando las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados.

- 7.- Se procederá a declarar desierta la licitación cuando los precios no resulten aceptables.
- 8.- Se podrá cancelar la licitación o determinadas partidas si se extingue la necesidad de compra o cuando se detecte que de continuar con el procedimiento se puede causar un daño o perjuicio a la convocante.

TESTIGOS SOCIALES:

De conformidad a lo establecido en el Artículo 24 fracción XIII, y Artículo 37 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el Artículo 27 de los Lineamientos para la participación de los Testigos Sociales en procesos de Licitación, a continuación, se estipula si el presente proceso de Licitación contará con la participación de un Testigo Social:

☐ Si aplica ☒ No aplica

FALLO:

Se emitirá evaluación y/o dictamen de evaluación técnico que valide la adjudicación, mismo que contendrá los elementos técnicos y económicos que hayan sido tomados en cuenta sobre las propuestas presentadas por los licitantes, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega ofertadas por los licitantes.

El Dictamen de Fallo o el Acta de Fallo se publicará dentro de los 20 días naturales siguientes al acto de presentación y apertura de propuestas, los cuales estarán disponibles en el Portal de Proveedores del Municipio de Zapopan en el siguiente link:

<https://pagos.zapopan.gob.mx/PortalProveedores/Inicio/ActasComiteFallo> dentro del apartado "*actas del comité y actas de fallo de adquisiciones*" y permanecerá publicado en el mismo durante los diez naturales siguientes a su emisión, lo cual hará las veces de notificación personal del mismo, sin perjuicio de que los participantes puedan acudir personalmente a que se les entregue copia del mismo, o de que la convocante los cite para tal fin. Además, la convocante podrá hacer llegar el fallo a los participantes mediante correo electrónico, en la dirección proporcionada por estos en su propuesta, previa solicitud del licitante.

ORDEN DE COMPRA:

Una vez emitido el fallo, se procederá a la elaboración de la Orden de Compra; el licitante adjudicado, que se encuentre inscrito y debidamente actualizado en el padrón de proveedores, recibirá vía correo, notificación en la que se le indica la forma y requisitos para recoger su orden de compra, contará con máximo 10 día hábiles después de dicha notificación para la recepción firma y entrega de la orden de compra; previa entrega de garantía correspondiente.

Para el caso en que el licitante adjudicado no se encuentre inscrito o debidamente actualizado ante el Padrón de Proveedores del Municipio de Zapopan, contará con 10 días hábiles, una vez que sea publicado el fallo, para realizar su registro o actualización ante el Padrón, en caso de no atender a lo previsto se procederá a realizar lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, o en su caso se dará aviso a la Contraloría Ciudadana, para que una vez que emita el dictamen, sea cancelada la orden de compra por falta de interés del adjudicado.

Una vez inscrito o actualizado, se procederá a la elaboración de la orden de compra y se enviará la notificación mencionada.

GARANTÍA:

El proveedor adjudicado debe hacerse responsable del cumplimiento de las obligaciones de tiempo, modo y lugar, así como por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad, averías, de reparar o restituir de forma gratuita los defectos encontrados en el lapso de un tiempo determinado según lo estipulado en el contrato.

Debe constituir una garantía para el cumplimiento de su orden de compra o contrato, en Moneda Nacional, por el importe del 10% (diez por ciento) del monto total de la orden de compra cuando el monto de su adjudicación rebase las 2,480 (UMA) (\$290,928.80) I.V.A. incluido, a través de una fianza que debe contener el texto del **FORMATO B (DOCUMENTO PARA ELABORACIÓN DE FIANZA)** de las presentes Bases o por medio de un cheque de caja con el talón de elaboración en donde aparezca el nombre del proveedor adjudicado.

Recibirá en el correo de notificación de Orden de Compra, la forma y requisitos para presentar la garantía en el caso de aplicar.

CONTRATO:

El contrato debe ser firmado por el representante legal que figure en el acta constitutiva de la empresa o en su defecto por quien hubiere acudido a los actos del concurso siempre que cuente con poder suficiente.

Una vez elaborado el contrato por la Dirección Jurídico Consultivo, la misma notificará vía correo electrónico al interesado, para que comparezca a la ejecución de los trámites correspondientes.

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento.

ANTICIPOS:

Como requisito indispensable, el licitante deberá plasmar en su propuesta económica si requiere de un anticipo, en caso de no manifestarlo, se dará por enterado que no desea se aplique un anticipo y no podrá solicitarse posteriormente en ninguna etapa del proceso de contratación, el no asentarlos en las propuestas no es motivo de desechamiento. Dicho anticipo no podrá ser mayor a un 50%.

El licitante adjudicado deberá constituir una garantía mediante póliza de fianza para recibir el anticipo y la orden de compra, misma que deberá estar en Moneda Nacional, por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo, de acuerdo al artículo 66 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco.

SANCIONES:

En términos del artículo 166 y demás aplicables del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, los proveedores y licitantes que

infrinjan las disposiciones contenidas en el Reglamento anteriormente ya citado y en las correspondientes bases, serán sancionados por la Contraloría Ciudadana de Zapopan. De manera enunciativa, mas no limitativa, las sanciones podrán consistir en apercibimiento, inhabilitación hasta por cinco años o cancelación del registro como proveedor del Municipio.

V. INCONFORMIDADES.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 124 y 125 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco; así como lo establecido en los artículos 13 y 16 fracción III, IV y XLIII del Reglamento Interno de la Contraloría Ciudadana y de los Procesos de Fiscalización del Municipio de Zapopan, Jalisco; la Contraloría es la Dependencia competente para conocer de la instancia de inconformidad que se interponga en contra de los actos de procedimientos de contrataciones públicas siguientes:

- La convocatoria y las juntas de aclaraciones.
- El acto de presentación y apertura de proposiciones.
- El fallo emitido por la convocante.
- La cancelación de la licitación.
- Actos u omisiones por parte de la convocante.

Por lo que el escrito correspondiente deberá presentarse en las oficinas del Órgano Interno de Control del Municipio, dentro de los plazos y cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 126 y 127 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, ubicadas en el Piso 2 del Centro Integral de Servicios de Zapopan (CISZ), con domicilio en Prolongación Laureles # 300 , Colonia Tepeyac, C.P. 45160, del Municipio de Zapopan, Jalisco.

FORMATO A

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE PRODUCTOS, BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS

Requisición: 202600920 Y 202601036

La requirente Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental Requiere de los siguientes Productos, Bienes o Servicios con las condiciones, especificaciones, cantidades, garantías y requisitos que se detallan a continuación:

CONSIDERACIONES PARA LA PROPUESTA TÉCNICA

Requisición 202600920

PDA.	CANT.	U. MEDIDA	PRODUCTO, BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1	3	PIEZA	Conjunto ejecutivo compuesto por escritorio rectangular con Estructura metálica y 1 pata sobre credenza, cubierta en melamina 16mm sin grommet pasacables 200 x 90 x 75. Credenza baja con 1 cajonera 1 cajón + 1 Gaveta 180 x 45 x 57.	ESCRITORIOS PRIVADOS TIPO 1 CONFORMADO POR: 1 ESCRITORIO CON 1 PATA SOBRE CREDENZA CON MEDIDAS DE 200CM DE FRENTE X 90CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA.CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. COLOR MONARCA. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES.CUBIERTA CON PERFORACIÓN DE 6.5 CM DE DIAMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET). 1 GROOMET COLOR NEGRO CON TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE.DOS ESTRUCTURAS EN FORMA DE “U” INVERTIDA UNA CON DOS PATAS LARGAS DE 89.6 CM DE FONDO X 69.7 CM DE ALTO Y OTRA CON UNA PATA LARGA DE 69.7 CM Y UNA PATA CORTA SOBRE CREDENZA DE 14.5 CM DE ALTO X 89.6 CM DE FONDO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 2” CALIBRES 16 Y 18, CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE. FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN, CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. PATAS CON ADAPTADORES CUADRADOS DE 2” ROSCA 5/16 CON 2 CAPAS INTERNAS METÁLICAS Y 1 CAPA FINAL EXTERNA GALVANIZADA, PARA RECEPCIÓN DE NIVELADOR DE POLIPROPILENO RÍGIDO CON HUELLA CIRCULAR DE 2”, CON ALMA Y ESPARRAGO METÁLICO ESTÁNDAR 5/16” CON AJUSTE DE 1”. DOS TRAVESAÑOS DE 194.1 CM DE LARGO, FABRICADOS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4” X 3/4” CALIBRE18, CON BARRENOS 3/16” EN CARA SUPERIOR Y BARRENOS 1/2” EN CARA INFERIOR PARA FIJACIÓN OCULTA DE CUBIERTA CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 5/8 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, BARRENOS 9/16” Y BARRENOS 3/8” LATERALES , CON CORTE 75MM DE ÁNGULO DE 2X1X1/8” SOLDADO A LOS EXTREMOS CON 4 BARRENOS 7/16” PARA SU FIJACIÓN A LAS PATAS; TAPA FINAL A LOS EXTREMOS DE TRAVESAÑOS EN LAMINA CALIBRE 20 CON DOBLECES Y LOGOTIPO DE ALTORRELIEVE. DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. ESTRUCTURAS EN FORMA DE “U” INVERTIDA Y TRAVESAÑOS TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA COLOR NEGRO. 1 FALDÓN METÁLICO DE 160 DE FRENTE X 40 CM DE ALTO FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20 COLOR NEGRO. MULTIPERFORADO LINK EN FORMA DE GRECAS EN DIFERENTES

				TAMAÑOS UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DEL FALDÓN. DOBLEZ DE 1CM EN LA PARTE INFERIOR DEL FALDÓN PARA EVITAR FILOS CORTANTES. TERMINADO GENERAL EN PINTURA EN POLVO EPOXICA ELECTROSTÁTICA, HORNEADA A 200°C EN COLOR NEGRO INCLUYE DOS HERRAJES PARA SUJECCIÓN DE FALDÓN SUSPENDIDO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON TERMINADO COLOR NEGRO, DISEÑO CURVO FRONTAL, DOS ESTAMPADOS POSTERIORES CON ROSCA FRONTAL DE 6MM PARA SOPORTE DEL FALDÓN, CUENTA CON CUATRO BARRENOS SUPERIORES DE 7 MM DE DIÁMETRO PARA SU ENSAMBLE A LA SUPERFICIE DE TRABAJO POR LA CONTRACARA POR MEDIO DE TORNILLOS ESTÁNDAR DE ¼ CON APLICACIÓN DE LOCK TITLE, MEDIDAS DE 5 CM DE FRENTE, 8 CM DE FONDO, 14,5 CM DE ALTO. 1 CREDENZA BAJA CON 1 CAJONERA 1 CAJÓN + 1 GAVETA Y 2 ENTREPAÑOS, MEDIDA DE 180 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 57CM DE ALTO. CUERPO FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 16MM Y 28MM DE ANCHO RESPECTIVAMENTE, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. MEDIDAS DE 180 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 45 CM DE ALTO. 1 CAJÓN TIPO PAPELERO DE 44 CM DE FRENTE X 42 CM DE FONDO X 14 CM DE ALTO, CUENTA CON CERRADURA DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES, CAJÓN TIPO GAVETA DE 44 CM DE FRENTE X 42 CM DE FONDO X 26 CM DE ALTO, EN AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR, SU CARA PRINCIPAL CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR, CON SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE PARA FOLDERS Y CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA X5.5-2008 PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS. PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO SOLIDO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA COLOR NEGRO. 2 ENTREPAÑOS MÓVIL FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO MULTIPERFORADO CON DISEÑO LINK CALIBRE 20 DE 65 CM DE FRENTE X 40 CM DE FONDO X 2.8CM DE ALTO, CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA EN COLOR NEGRO. INCLUYE 2 PATAS LATERALES Y 1 PATA CENTRAL EN FORMA DE "U" INVERTIDA, FABRICADAS EN TUBULAR CUADRADRO DE 2" Y TUBULAR RECTANGULAR DE 2"X 1" EN ACERO CALIBRE 18, DE 5 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 10 CM DE ALTO, EL PISO DE LA CREDENZA CUENTA CON INSERTOS ROSCADOS ZAMAC ROSCA ¼ X ¼ CON TOPE PARA FIJACIÓN DE LAS PATAS, TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO EN COLOR NEGRO. EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CADA PATA CON DOS TUERCAS REMACHE PARA ENTRADA DE REGATÓN NIVELADOR FABRICADO EN POLIPROPILENO DE 5 CM DE DIÁMETRO. ALTURA TOTAL CON REGATONES DE 12 CM. COLOR PRINCIPAL MONARCA, COLOR DE COMUN NEGRO.
2	3	PIEZA	Mesa de juntas, cubierta en melamina 16mm sin grommet pasacables, 180 x 120 x 75. Caja multicontactos con dos contactos	MESA DE JUNTAS PARA PRIVADOS TIPO 1. CONFORMADA POR: 1 MESA DE JUNTAS. MEDIDAS GENERALES 180 CM DE FRENTE X 120CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA. CUBIERTA DE 180 CM DE FRENTE X 120 CM DE FONDO, FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. COLOR MONARCA. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL

			eléctricos 120 v 15a. C columna vertical pasacables.	FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. DOS ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA CON DOS PATAS LARGAS DE 119.6 CM DE FONDO X 69.7 CM DE ALTO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 2" CALIBRES 16 Y 18, CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE. FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN, CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. PATAS CON ADAPTADORES CUADRADOS DE 2" ROSCA 5/16 CON 2 CAPAS INTERNAS METÁLICAS Y 1 CAPA FINAL EXTERNA GALVANIZADA, PARA RECEPCIÓN DE NIVELADOR DE POLIPROPILENO RÍGIDO CON HUELLA CIRCULAR DE 2", CON ALMA Y ESPARRAGO METÁLICO ESTÁNDAR 5/16" CON AJUSTE DE 1". TRES TRAVESAÑOS DE 174.1 CM DE LARGO, FABRICADOS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CALIBRE 18, CON BARRENOS 3/16" EN CARA SUPERIOR Y BARRENOS 1/2" EN CARA INFERIOR PARA FIJACIÓN OCULTA DE CUBIERTA CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 5/8 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, BARRENOS 9/16" Y BARRENOS 3/8" LATERALES , CON CORTE 75MM DE ÁNGULO DE 2X1X1/8" SOLDADO A LOS EXTREMOS CON 4 BARRENOS 7/16" PARA SU FIJACIÓN A LAS PATAS; TAPA FINAL A LOS EXTREMOS DE TRAVESAÑOS EN LAMINA CALIBRE 20 CON DOBLECES Y LOGOTIPO DE ALTORRELIEVE. DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA Y TRAVESAÑOS TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA COLOR NEGRO.1 CAJAS MULTICONTACTOS, 2 CONTACTOS ELECTRICOS, 2 DE RED, 1 HDMI Y 1 USB MEDIDAS DE CUERPO INTERNO DE 14CM DE ANCHO X 11CM DE FONDO X 11 A 15 CM DE ALTURA, TAPA SUPERIOR DE 15.7CM DE ANCHO X 13.1CM DE FONDO, TAPA AL CENTRO DE 12.4 CM DE ANCHO X 9 CM DE FONDO QUE SE ABATE MEDIANTE PRESION DE LA MISMA. DONDE SE ENCUENTRAN LOS CONTACTOS, 2 DE ELLOS ELÉCTRICOS CONTACTO DÚPLEX CON CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTO HEMBRA DUPLEX DE RED, 1 CONTACTO DE HDMI Y 1 CONTACTO USB. EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON UN CONECTOR MACHO Y UN CLIP DE SEGURIDAD PARA ENTRADA DE CORDON DE ALIMENTACION EL CUAL TIENE UNA LONGITUD DE 180CM TOLERANCIA +-10 CM, Y CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, TENSION: 100-240V~. CORRIENTE ELECTRICA: 10 A-10 A, FRECUENCIA: 50/60 HZ, DESIGNACIÓN DE LOS CONDUCTORES 2.08MM2(14AWG) EN LAS LATERALES DEL CUERPO CUENTA CON PEFORACIONES RECTANGULARES, DONDE SE INSERTA EL HERRAJE PARA SU FIJACION EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y QUEDE INMOBILIZADA LA CAJA AL APRETAR EL TORNILLO, CUENTA ADEMÁS CON DOS HERRAJES TIPO OMEGA PARA FIJACION DEL CABLEADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y 4 PIJAS.1 COLUMNA VERTICAL PORTACABLES, PARA PASO DE CABLEADO, BASE METÁLICA DE 13 CM DE DIÁMETRO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA DE 2.94 MM DE ESPESOR, VERTEBRAS DE 6 CM DE DIÁMETRO EN COLOR NEGRO
3	3	PIEZA	Credenza alta con 1 cajonera central 2+1 y 4 puertas laterales sin cerradura 180 x 45 x 90.	CREDENZA PARA PRIVADOS TIPO 1. CREDENZA ALTA CON 1 CAJONERA CON 2 CAJONES + 1 GAVETA, 2 ENTREPAÑOS Y 4 PUERTAS ABATIBLES LATERALES. MEDIDA DE 180 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 90CM DE ALTO. CUERPO FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARÁS, CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 16MM Y 28MM DE ANCHO RESPECTIVAMENTE, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO, DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. MEDIDAS DE 180 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 78 CM DE ALTO. 2 CAJONES TIPO PAPELERO DE 44 CM DE FRENTE X 42 CM DE FONDO X 18.15 CM DE ALTO , CUENTA CON CERRADURA DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON

				SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES, 1 CAJÓN TIPO GAVETA DE 44 CM DE FRENTE X 42 CM DE FONDO X 36.5 CM DE ALTO, EN AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR, SU CARA PRINCIPAL CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR, CON SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE PARA FOLDERS Y CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA X5.5-2008 PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS.PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. 4 PUERTAS ABATIBLES CENTRALES DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR ES DE 32 CM DE FRENTE X 73 CM DE ALTO, SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR. CON SISTEMA DE BISAGRAS BIDIMENSIONAL.1 ENTREPAÑOS MÓVIL DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 28 MM DE ESPESOR DE 64 CM DE FRENTE X 35 CM DE FONDO, SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR. COLOR PRINCIPAL MONARCA, COLOR DE COMUN NEGRO. JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO SOLIDO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA COLOR NEGRO. INCLUYE 2 PATAS LATERALES Y 1 PATA CENTRAL EN FORMA DE "U" INVERTIDA, FABRICADAS EN TUBULAR CUADRADRO DE 2" Y TUBULAR RECTANGULAR DE 2"x 1" EN ACERO CALIBRE 18 COLOR NEGRO DE 5 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 10 CM DE ALTO, EL PISO DE LA CREDENZA CUENTA CON INSERTOS ROSCADOS ZAMAC ROSCA ¼ X ¾ CON TOPE PARA FIJACIÓN DE LAS PATAS, DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO EN COLOR NEGRO. EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CADA PATA CON DOS TUERCAS REMACHE PARA ENTRADA DE REGATÓN NIVELADOR FABRICADO EN POLIPROPILENO DE 5 CM DE DIÁMETRO. ALTURA TOTAL CON REGATONES DE 12 CM.
4	3	PIEZA	Librero alto con 2 gavetas de archivo horizontales 1 entrepaño superior melamínico ajustable en altura 90 x 45 x 160.	LIBRERO PARA PRIVADOS TIPO 1. CON 2 GAVETAS DE ARCHIVO HORIZONTALES, ENTREPAÑO. MEDIDAS DE 90CM FRENTE X 45CM FONDO X 160 CM ALTURA. CUERPO FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 16MM Y 28MM DE ANCHO RESPECTIVAMENTE, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO, DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. MEDIDAS DE 90 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 148 CM DE ALTO.2 GAVETAS DE ARCHIVO HORIZONTAL DE 86.40 CM DE FRENTE X 36.6CM DE FONDO X 35.20 CM DE ALTO CADA UNA , CUENTA CON CERRADURA DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES, EN AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR, SU CARA PRINCIPAL CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR, CON SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE PARA FOLDERS Y CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA X5.5-2008 PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS.PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL

				FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. 1 ENTREPAÑO MÓVIL DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS DE 28 MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE 86.80 CM DE FRENTE X 35.60 CM DE FONDO. COLOR PRINCIPAL MONARCA, COLOR DE COMUN NEGRO. JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO SOLIDO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA COLOR NEGRO. INCLUYE 2 PATAS LATERALES EN FORMA DE "U" INVERTIDA, FABRICADAS EN TUBULAR CUADRADRO DE 2" Y TUBULAR RECTANGULAR DE 2"X 1" EN ACERO CALIBRE 18, DE 5 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 10 CM DE ALTO, EL PISO DE LA CREDENZA CUENTA CON INSERTOS ROSCADOS ZAMAC ROSCA ¼ X ¾ CON TOPE PARA FIJACIÓN DE LAS PATAS. DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO EN COLOR NEGRO. EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CADA PATA CON DOS TUERCAS REMACHE PARA ENTRADA DE REGATÓN NIVELADOR FABRICADO EN POLIPROPILENO DE 5 CM DE DIÁMETRO. ALTURA TOTAL CON REGATONES DE 12 CM.
5	3	PIEZA	Librero alto con 2 puertas abatibles en cristal 4 mm esmerilado 90 x 45 x 160.	LIBRERO PARA PRIVADOS TIPO 1 CON PUERTAS ABATIBLES EN CRISTAL ESMERILADO CON 3 ENTREPAÑOS. MEDIDAS DE 90CM FRENTE X 45CM FONDO X 160 CM ALTURA. CUERPO FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 16MM Y 28MM DE ANCHO RESPECTIVAMENTE, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO, DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. MEDIDAS DE 90 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 148 CM DE ALTO.3 ENTREPAÑOS MÓVILES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS DE 28 MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE 86.8 CM DE FRENTE X 34 CM DE FONDO COLOR PRINCIPAL MONARCA, COLOR DE COMUN NEGRO. 2 PUERTAS ABATIBLES EN CRISTAL ESMERILADO DE 4 MM DE ESPESOR, CON MARCO DE ALUMINIO 43 DE FRENTE X 143 CM DE ALTO, CON SISTEMA DE BISAGRAS BIDIMENSIONAL. JALADERAS EN PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO DE 140MM DE LARGO, PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO DE 45X14/20MM, ESPESOR DE 1MM, CON ESPACIO PARA ALBERGAR CRISTAL DE 4MM SE FIJA EN LA PARTE POSTERIOR DE LAS PUERTAS CON 2 PIJAS CABEZA CRUZ PUNTA DE BROCA DE 8 X 12 MM CON TERMINADO ANODIZADA. INCLUYE 2 PATAS LATERALES RECTANGULARES EN FORMA DE "U" INVERTIDA, FABRICADAS EN TUBULAR CUADRADRO DE 2" Y TUBULAR RECTANGULAR DE 2"X 1" EN ACERO CALIBRE 18, DE 5 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 10 CM DE ALTO, EL PISO DE LA CREDENZA CUENTA CON INSERTOS ROSCADOS ZAMAC ROSCA ¼ X ¾ CON TOPE PARA FIJACIÓN DE LAS PATAS. DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO EN COLOR NEGRO. EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CADA PATA CON DOS TUERCAS REMACHE PARA ENTRADA DE REGATÓN NIVELADOR FABRICADO EN POLIPROPILENO DE 5 CM DE DIÁMETRO. ALTURA TOTAL CON REGATONES DE 12 CM.
6	18	PIEZA	Sillón ejecutivo respaldo medio asiento y	SILLON EJECUTIVO PARA MESA DE JUNTAS PRIVADOS TIPO 1. RODAJAS: DUALES TIPO YOYO DE 65 MM DE DIÁMETRO PARA PISO DURO Y ALFOMBRA FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON 8 NERVADURAS, PERNO METÁLICO DE 25 MM QUE ENSAMBLA EN LA BASE ESTRELLA Y

			respaldo en malla con soporte lumbar.	ARANDELAS METÁLICAS QUE EVITEN EL DESPRENDIMIENTO Y UNA VIDA ÚTIL DE MÁS DE 98,000 CICLOS.BASE: CRUCETA DE 5 PUNTAS DE 27" DE DIÁMETRO, FABRICADA EN NYLON CINTURÓN DE ACERO CENTRAL DONDE SIENTA EL PISTÓN. DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA X5.1-2002 PARA CRUCETAS Y RODAJAS Y PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. SISTEMA DE ELEVACIÓN: PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS DE 265 MM DE ALTURA, TERMINADO EN COLOR NEGRO.MECANISMO: MECANISMO SYNCHRO DE UNA PALANCA PARA ALTURA DE ASIENTO, SLIDER. MECANISMO OCULTO Y CUBIERTO POR UNA CARCASA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PLACAS LATERALES DE UNIÓN PARA LOS DESCANSABRAZOS.ASIENTO: ASIENTO ERGONÓMICO TAPIZADO EN MALLA 100% POLIÉSTER EN COLOR NEGRO, CON CAÍDA EN CASCADA EN LA PARTE FRONTAL, ASÍ COMO APLICACIONES DE ESPUMA DE POLIURETANO EN ZONA FRONTAL Y TRASERA DEL ASIENTO UNIDO A MARCO DE POLIPROPILENO CON TORNILLOS. 48.5 CM DE FONDO X 51.5 CM DE ANCHO. RESPALDO ERGONÓMICO TAPIZADO EN MALLA 100% POLIÉSTER EN COLOR NEGRO, MARCO DE POLIPROPILENO EN 2 PIEZAS, CON SOPORTE LUMBAR FLOTANTE INTEGRADO, BANDA EN POLIPROPILENO EL CUAL SIRVE PARA DAR ESTABILIDAD Y UNIR SOPORTE DEL RESPALDO EN FORMA DE "Y", EN LA PARTE SUPERIOR PREPARACIÓN OVAL PARA FIJAR CABECERA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE CREMALLERA ,EN LA PARTE BAJA CUENTA CON UNA PLACA METÁLICA PARA UNIRSE A PLACA DEL MECANISMO.53 CM DE ANCHO.DESCANSABRAZOS: TIPO "T", BRAZOS 3D, AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE ÁNGULO Y PROFUNDIDAD, DEBERA PRESENTAR PRUEBA DE LABORATORIO DONDE INDIQUE QUE LOS POLIMEROS UTILIZADOS EN LOS POLIPROPILENOS SON LIBRES DE TOXICIDAD Y BAJO NIVEL DE CADMIO Y PLOMO DE ACUERDO AL METODO EPA 6010C/ICP (NA) PARA BAJOS NIVELES DE CADMIO Y METODO CPSC-CH-E1002-08(A) PARA PLOMO. PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO.FABRICADOS EN POLIPROPILENO CON PAD DE PU TERMINADO SUAVE AL TACTO, UNIDOS AL MECANISMO CON TORNILLOS CILÍNDRICO ALLEN CON RONDANA M8 X 17 MM. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 42.5 CM MÍNIMA 51.5 CM MÁXIMA.ALTURA TOTAL: 97.5 CM MÍNIMA 112 CM MÁXIMA.
7	3	PIEZA	Sillón ejecutivo respaldo alto con cabecera ajustable asiento y respaldo en malla con soporte lumbar.	SILLON EJECUTIVO PARA ESCRITORIOS PRIVADO TIPO 1. RODAJAS: DUALES TIPO YOYO DE 65 MM DE DIÁMETRO PARA PISO DURO Y ALFOMBRA, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON 8 NERVADURAS, PERNO METÁLICO DE 25 MM QUE ENSAMBLA EN LA BASE ESTRELLA Y ARANDELAS METÁLICAS QUE EVITEN EL DESPRENDIMIENTO Y UNA VIDA ÚTIL DE MÁS DE 98,000 CICLOS.BASE: CRUCETA DE 5 PUNTAS DE 27" DE DIÁMETRO, FABRICADA EN NYLON CINTURÓN DE ACERO CENTRAL DONDE SIENTA EL PISTÓN. DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA X5.1-2002 PARA CRUCETAS Y RODAJAS Y PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. SISTEMA DE ELEVACIÓN: PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS DE 265 MM DE ALTURA, TERMINADO EN COLOR NEGRO.MECANISMO: MECANISMO SYNCHRO DE UNA PALANCA PARA ALTURA DE ASIENTO, SLIDER. MECANISMO OCULTO Y CUBIERTO POR UNA CARCASA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PLACAS LATERALES DE UNIÓN PARA LOS DESCANSABRAZOS.ASIENTO: ASIENTO ERGONÓMICO TAPIZADO EN MALLA 100% POLIÉSTER COLOR NEGRO., CON CAÍDA EN CASCADA EN LA PARTE FRONTAL, ASÍ COMO APLICACIONES DE ESPUMA DE POLIURETANO EN ZONA FRONTAL Y TRASERA DEL ASIENTO UNIDO A MARCO DE POLIPROPILENO CON TORNILLOS. 48.5 CM DE FONDO X 51.5 CM DE ANCHO. DEBERA PRESENTAR PRUEBA DE LABORATORIO DONDE INDIQUE QUE LOS POLIMEROS UTILIZADOS EN LOS POLIPROPILENOS SON LIBRES DE TOXICIDAD Y BAJO NIVEL DE CADMIO Y PLOMO DE ACUERDO AL METODO EPA 6010C/ICP (NA) PARA BAJOS NIVELES DE CADMIO Y METODO CPSC-CH-E1002-08(A) PARA PLOMO. PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO.RESPALDO ERGONÓMICO TAPIZADO EN MALLA 100% POLIÉSTER COLOR NEGRO., MARCO DE POLIPROPILENO EN 2 PIEZAS, CON SOPORTE LUMBAR FLOTANTE INTEGRADO, BANDA EN POLIPROPILENO EL

				CUAL SIRVE PARA DAR ESTABILIDAD Y UNIR SOPORTE DEL RESPALDO EN FORMA DE "Y", EN LA PARTE SUPERIOR PREPARACIÓN OVAL PARA FIJAR CABECERA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE CREMALLERA, EN LA PARTE BAJA CUENTA CON UNA PLACA METÁLICA PARA UNIRSE A PLACA DEL MECANISMO.53 CM DE ANCHO. DESCANSABRAZOS: TIPO "T", BRAZOS 3D, AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE ÁNGULO Y PROFUNDIDAD, FABRICADOS EN POLIPROPILENO CON PAD DE PU TERMINADO SUAVE AL TACTO, UNIDOS AL MECANISMO CON TORNILLOS CILÍNDRICO ALLEN CON RONDANA M8 X 17 MM. CABECERA: FABRICADA EN MARCO DE POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD EN LA PARTE MEDIA SE INSERTA CON TORNILLERÍA ALLEN OCULTA EL HERRAJE PARA AJUSTE EN ALTURA Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN. UNIDO AL MARCO DEL SOPORTE DEL RESPALDO EN FORMA DE "Y" TAPIZADA EN MALLA 100% POLIÉSTER.MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 42.5 CM MÍNIMA 51.5 CM MÁXIMA.ALTURA TOTAL: 110 CM MÍNIMA 128.55 CM MÁXIMA.
8	79	PIEZA	Silla de visitas. Estructura de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14; con acabado en pintura epóxica (electrostática) color negro, rodajas giratorias tipo dual en color negro y con descansabrazos que son una extensión de las patas traseras	SILLA DE VISITA PARA PRIVADOS TIPO 1. ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO EN 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14. SOPORTES INTERNOS EN FORMA DE PARRILLA DE PERFIL REDONDO, TUBULAR DE ACERO EN 3/4 DE DIÁMETRO. CALIBRE 14. LOS BRAZOS FORMAN UNA EXTENSIÓN DE LAS MISMAS PATAS TRASERAS. UNIONES DE LOS TUBOS TROQUELADOS EN TUBULARES. LAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS SON EN BASE A SOLDADURA DE MICROALAMBRE A GAS CO2.PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO (EPÓXICA) COLOR NEGRO. RODAJAS DOBLE DE 60 MM DE DIÁMETRO DE NYLON 100%, NERVADA Y CONCHA PROTECTORA. PERNO EJE DE ACERO, PERNO PIVOTE DE ACERO EN DIÁMETRO 7 /16" Y 7 /8" EN LONGITUD, PARA ENSAMBLE A PRESIÓN. GIRO DE 360º, COLOR NEGRO. RESPALDO: RESPALDO FLEXIBLE EN MALLA COLOR NEGRO, BASTIDOR DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD CON 2 OREJAS PARA ENSAMBLARLO A LA ESTRUCTURA EN COLOR NEGRO. RESPALDO FLEXIBLE. ASIENTO: CON TAPA PROTECTORA EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, ASIENTO INTERIOR ENMADERA DE TRIPLAY PREFORMADO ESPESOR DE 8 MM; TIENE INSERTO PARA EL ENSAMBLE CON EL ASIENTO. CUENTA CON UNA BISAGRA PARA ENSAMBLARLO A LA ESTRUCTURA Y FIJARLA CON LA ESTRUCTURA CON LAS 4 TORNILLOS EN COLOR NEGRO. POLIPROPILENO COLOR NEGRO. ACOJINADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD LAMINADA Y DIMENSIONADA EN 60 MM DE ESPESOR, CON DENSIDAD DE 50 KGS/M3 Y DE ALTA RESILIENCIA.TAPIZ: EN TELA 100% POLIESTER COLOR NEGRO, FUNDA TAPIZADA Y PESPUNTADA. ASIENTO ANIDABLE PARA FORMAR FILAS. BRAZOS FIJOS CON PAD CÓNICO DE POLIPROPILENO RÍGIDO ALTA DENSIDAD.
9	7	PIEZA	Mesa de juntas, cubierta en melamina 16mm, sin grommet pasacables, redonda 120cm, patas con perfil de acero cuadrado 2" cal. 18 y diseño en "u" invertida, Con regatones ajustables en altura 120 cm de diametro.	MESA DE JUNTAS PARA PRIVADOS TIPO 2 DE MEDIDAS GENERALES 120 CM DE DIAMETRO X 75CM DE ALTURA. CUBIERTA DE 120 CM DIAMETRO, FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. COLOR MONARCA. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. DOS ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA CON DOS PATAS DE 68.6 CM DE FONDO X 69.7 CM DE ALTO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 2" CALIBRES 16 Y 18, CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE. FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN, CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. PATAS CON ADAPTADORES CUADRADOS DE 2" ROSCA 5/16 CON 2 CAPAS INTERNAS METÁLICAS Y 1 CAPA FINAL EXTERNA GALVANIZADA, PARA RECEPCIÓN DE NIVELADOR DE POLIPROPILENO RÍGIDO CON HUELLA CIRCULAR DE 2", CON ALMA Y ESPARRAGO METÁLICO ESTÁNDAR 5/16" CON AJUSTE DE 1". DOS TRAVESAÑOS, DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. FABRICADOS EN TUBULAR DE ACERO

				RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CALIBRE18, CON BARRENOS 3/16" EN CARA SUPERIOR Y BARRENOS 1/2" EN CARA INFERIOR PARA FIJACIÓN OCULTA DE CUBIERTA CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 5/8 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, BARRENOS 9/16" Y BARRENOS 3/8" LATERALES , CON CORTE 75MM DE ÁNGULO DE 2X1X1/8" SOLDADO A LOS EXTREMOS CON 4 BARRENOS 7/16" PARA SU FIJACIÓN A LAS PATAS; TAPA FINAL A LOS EXTREMOS DE TRAVESAÑOS EN LAMINA CALIBRE 20 CON DOBLECES Y LOGOTIPO DE ALTORRELIEVE. ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA Y TRAVESAÑOS TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA COLOR NEGRO.
10	7	PIEZA	Escritorio con lateral medida de 180 cm de frente x 190cm de fondo x 75 cm de alto conformado por 1 escritorio de 180 de frente x 70 cm de fondo x 75cm de altura. 1 lateral para escritorio de 120 de frente x 50 cm de fondo x 75cm de altura	ESCRITORIOS PARA PRIVADOS TIPO 2 CON MEDIDA DE 180 CM DE FRENTE X 190CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO CONFORMADO POR 1 ESCRITORIO CON 4 PATAS, MEDIDA GENERAL DE 180 DE FRENTE X 70 CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA.CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS, COLOR MONARCA, DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. DOS ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA CADA UNA CON DOS PATAS LARGAS DE 69.6 CM DE FONDO X 69.7 CM DE ALTO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 2" CALIBRES 16 Y 18, CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE. FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN, CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. PATAS CON ADAPTADORES CUADRADOS DE 2" ROSCA 5/16 CON 2 CAPAS INTERNAS METÁLICAS Y 1 CAPA FINAL EXTERNA GALVANIZADA, PARA RECEPCIÓN DE NIVELADOR DE POLIPROPILENO RÍGIDO CON HUELLA CIRCULAR DE 2", CON ALMA Y ESPARRAGO METÁLICO ESTÁNDAR 5/16" CON AJUSTE DE 1".DOS TRAVESAÑOS DE 174.1 CM DE LARGO, FABRICADOS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CALIBRE18, CON BARRENOS 3/16" EN CARA SUPERIOR Y BARRENOS 1/2" EN CARA INFERIOR PARA FIJACIÓN OCULTA DE CUBIERTA CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 5/8 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, BARRENOS 9/16" Y BARRENOS 3/8" LATERALES , CON CORTE 75MM DE ÁNGULO DE 2X1X1/8" SOLDADO A LOS EXTREMOS CON 4 BARRENOS 7/16" PARA SU FIJACIÓN A LAS PATAS; TAPA FINAL A LOS EXTREMOS DE TRAVESAÑOS EN LAMINA CALIBRE 20 CON DOBLECES Y LOGOTIPO DE ALTORRELIEVE. ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA Y TRAVESAÑOS TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA NEGRO.1 LATERAL PARA ESCRITORIO. MEDIDA GENERAL DE 120 DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA.CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS, COLOR MONARCA. CUBIERTA CON PERFORACIÓN DE 6.5 CM DE DIAMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET). GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE. INCLUYE HERRAJES PARA UNIÓN DE CUBIERTAS 2 PLACAS DE LÁMINA DE ACERO DE 180MM DE LARGO X 50.8MM DE FONDO X 1/8" DE ESPESOR, TERMINADO EN COLOR NEGRO CON 8 BARRENOS DE 5 MM, CON PIJA AAUTOROSCABLES 8 X 3/4 CABEZA CONICA CRUZ NEGRA. UNA ESTRUCTURA EN FORMA DE "U" INVERTIDA CON DOS PATAS LARGAS DE 49.6 CM DE FONDO X 69.7 CM DE ALTO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 2" CALIBRES 16 Y 18, CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE. FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN, CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-

				2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. PATAS CON ADAPTADORES CUADRADOS DE 2" ROSCA 5/16 CON 2 CAPAS INTERNAS METÁLICAS Y 1 CAPA FINAL EXTERNA GALVANIZADA, PARA RECEPCIÓN DE NIVELADOR DE POLIPROPILENO RÍGIDO CON HUELLA CIRCULAR DE 2", CON ALMA Y ESPARRAGO METÁLICO ESTÁNDAR 5/16" CON AJUSTE DE 1".UN TRAVESAÑO DE 133.60 CM DE LARGO, FABRICADO EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CALIBRE18, CON BARRENOS 3/16" EN CARA SUPERIOR Y BARRENOS 1/2" EN CARA INFERIOR PARA FIJACIÓN OCULTA DE CUBIERTA CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 5/8 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, CON CORTE 75MM DE ÁNGULO DE 2X1X1/8" SOLDADO A UN EXTREMO CON 4 BARRENOS 7/16" PARA SU FIJACIÓN A LA PATAS, TAPA FINAL EN UN EXTREMO DEL TRAVESAÑO EN LAMINA CALIBRE 20 CON DOBLECES Y LOGOTIPO DE ALTORRELIEVE, EN OTRO EXTREMO CON 2 BARRENOS PARA TUERCA REMACHE ROSCA 8 MM .ESTRUCTURA EN FORMA DE "U" INVERTIDAS Y TRAVESAÑOS TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA COLOR NEGRO.
11	201	PIEZA	Archivero móvil en melamina 2 cajones y 1 gaveta 40x50.5x62.	ARCHIVERO MOVILES PARA MODULOS OPERATIVOS. DE 2 CAJONES PAPELEROS, 1 GAVETA DE ARCHIVO. MEDIDAS DE 40CM FRENTE X 50.5CM FONDO X 62CM ALTURA.CUBIERTA SUPERIOR DE MELAMINA DE 16 MM DE 40 CM DE FRENTE X 50.5 CM DE FONDO CON UNA CURVATURA EN LA VISTA PRINCIPAL , RESPALDO DE MELAMINA DE 16 MM DE 36.8 CM DE FRENTE X 53.8CM DE ALTO,2 LATERALES EN MELAMINA DE 16 MM DE 47 CM DE FONDO X 53.80 CM DE ALTO EN EL PARTE INFERIOR FIJO CADA LATERAL LLEVA DOS CAJETES DE 1.8 CM DE FRENTE X 4.5 CM DE FONDO X 1 CM DE ALTO, CON UNA PERFORACIÓN AL CENTRO DONDE SE COLOCAN LAS RODAJAS, PISO EN MELAMINA DE 16 MM 36.8 CM DE FRENTE X 45.4 CM DE FONDO, 1 GAVETA EN SU PARTE INTERIOR, PISO DE MELAMINA DE 7 MM, RESPALDO Y FRENTE DE MELAMINA DE 16 MM DE 31 CM DE FRENTE X 24.1 CM DE ALTO, LATERALES DE MELAMINA DE 16 MM DE 41.6 DE FONDO X 24.1 CM DE ALTO, FRENTE DE GAVETA DE MELAMINA DE 16 MM DE 40 CM DE FRENTE X 34.42CM DE ALTO, EN LA PARTE INFERIOR LLEVA UNA RODAJA. 2 CAJONES PAPELEROS EN SU PARTE INTERIOR, PISO DE MELAMINA DE 7 MM, RESPALDO Y FRENTE DE MELAMINA DE 16 MM DE 31 CM DE FRENTE X 7.5 CM DE ALTO, LATERALES DE MELAMINA DE 16 MM DE 41.6 DE FONDO X 7.5 CM DE ALTO, FRENTE DE CAJONES PAPELEROS DE MELAMINA DE 16 MM DE 40 CM DE FRENTE X 11.70 CM DE ALTO, DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. FABRICADOS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CORREDERAS DE EXTENSIÓN COMPLETA, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA X5.5-2008 PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS.PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO.SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE PARA FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO EN GAVETA, 3 JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO SOLIDO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA COLOR NEGRO. COLOR PRINCIPAL MONARCA, COLOR DE COMUN NEGRO. 5 RODAJAS DUALES TIPO YOYO DE 50 MM DE DIÁMETRO PARA PISO DURO Y ALFOMBRA, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON CONCHA PROTECTORA, PERNO METÁLICO PARA SU ENSAMBLE Y ARANDELAS METÁLICAS QUE EVITEN EL DESPRENDIMIENTO.SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO

				DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES. CUENTA CON 4 REGATONES NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA CON UN RANGO DE CARRERA DE HASTA 20MM
12	300	PIEZA	Sillón ejecutivo asiento tapizado respaldo alto con marco en nylon color negro y malla con soporte lumbar.	SILLAS PARA MODULOS OPERATIVOS Y PRIVADOS TIPO 2 Y TIPO 3. RESPALDO EN MALLA COLOR NEGRO Y ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO, RODAJAS DUALES TIPO YOYO COLOR NEGRO DE 60 MM DE DIÁMETRO PARA PISO DURO Y ALFOMBRA, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON NERVADURAS, PERNO METÁLICO QUE ENSAMBLA EN LA BASE ESTRELLA Y ARANDELAS METÁLICAS QUE EVITEN EL DESPRENDIMIENTO Y UNA VIDA ÚTIL DE MÁS DE 98,000 CICLOS. CRUCETA DE 5 PUNTAS DE 26" DE DIÁMETRO, FABRICADA EN NYLON EN COLOR NEGRO, CADA PUNTA CON NERVADURAS DE REFUERZO Y ANILLO CENTRAL CON 10 NERVADURAS Y CON ANILLO CENTRAL DE ACERO DONDE SIENTA EL PISTÓN CON UN LÍMITE DE CARGA MÁXIMO DE 200 KG. DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA X5.1-2002 PARA CRUCETAS Y RODAJAS Y PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. SISTEMA DE ELEVACIÓN CON PISTÓN NEUMÁTICO DE GAS, CON CAPACIDAD SUPERIOR 60,000 CICLOS. CARRERA DE 9. TERMINADO EN COLOR NEGRO. MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO EN UNA POSICION, REGULADOR DE TENSION CON PERILLA Y AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PALANCA, PLACA DE MECANISMO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 10, CON MEDIDAS DE 18 CM X 31 CM, CAMPANA CÓNICA REFORZADA PARA ENTRADA DE PISTÓN TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO CON 4 PUNTOS DE UNIÓN AL ASIENTO POR MEDIO DE TORNILLO CABEZA DE BOTÓN ALLEN CON RONDANA Y PLACA CON TRES PUNTOS DE UNIÓN PARA EL RESPALDO POR MEDIO DE 3 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA. ASIENTO: ESTRUCTURA INTERNA EN ASIENTO A BASE DE MÚLTIPLE DE MADERA DOMADA, MOLDEADA Y CONTRACHAPEADA, DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. CON 4 INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS PARA FIJAR PLATO METÁLICO DE MECANISMO Y CON 6 INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS PARA FIJAR DESCANSABRAZOS. ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 60-65 KG/M3 MÍNIMO DE DENSIDAD DE 5 CM DE ESPESOR MINIMO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ACORDE AL MÉTODO ISO 845:2006 DE LA DENSIDAD DEL POLIURETANO Y LA RESISTENCIA A LA FLAMA ACORDE AL MÉTODO ASTM D 5132-90. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. TAPIZADO EN TELA 100% POLIÉSTER COLOR NEGRO CON PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS Y RETARDANTE AL FUEGO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM E84-10 DE RETARDANCIA A LA FLAMA Y BAJO EL MÉTODO AATCC 22 2001 LA HIDRORREPELENCIA DE LA TELA. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. CONCHA DECORATIVA EN POLIPROPILENO. MEDIDAS DE 52 CM DE FRENTE X 53 CM DE FONDO. RESPALDO: RESPALDO ERGONÓMICO EN MALLA COLOR NEGRO, MARCO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, AL INTERIOR SE ENCUENTRA EL SOPORTE LUMBAR EL CUAL ESTÁ FABRICADO EN POLIPROPILENO EN COLOR NEGRO DE 31 CM DE LARGO X 15 CM DE ALTO CON 6 PERFORACIONES AL CENTRO CON AJUSTE DE ALTURA, CUENTA CON NERVADURAS EN LA PARTE INFERIOR PARA MAYOR RESISTENCIA, SE FIJA AL MECANISMO POR MEDIO DE 3 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL ALLEN CON RONDANA INTEGRADA, MEDIDAS GENERALES 40.5CM EN LA PARTE SUPERIOR A 47 CM EN LA PARTE INFERIOR DE FRENTE X 61 A 73 CM DE ALTURA EN TODO SU DESARROLLO. DEBERA PRESENTAR PRUEBA DE LABORATORIO DONDE INDIQUE QUE LOS POLIMEROS UTILIZADOS EN LOS POLIPROPILENOS SON LIBRES DE TOXICIDAD Y BAJO NIVEL DE CADMIO Y PLOMO DE ACUERDO AL METODO EPA 6010C/ICP (NA) PARA BAJOS NIVELES DE CADMIO Y METODO CPSC-CH-E1002-08(A) PARA PLOMO. PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL

				PRODUCTO TERMINADO.DESCANSABRAZOS FIJO TIPO "T", FABRICADOS EN POLIPROPILENO RIGIDO EN COLOR NEGRO , SE FIJAN AL ASIENTO CON TRES TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE BOTÓN ALLEN Y RONDANA. MEDIDAS 8.5 A 10 CM FRENTE, 24 CM DE LARGO, 27.5 CM DE ALTO.MEDIDAS GENERALES: ALTURA DEL PISO AL ASIENTO: 43 CM MÍNIMA 52 CM MÁXIMA. ALTURA DEL PISO A LOS BRAZOS: 61.5 CM. ALTURA TOTAL: 98.5 CM MÍNIMA 107.5 CM MÁXIMA.FRENTE TOTAL: 69 CM. FONDO TOTAL: 61 A 66.5 CM. ALTURA DE CRUCETA A PISO 17 CM.
13	10	PIEZA	ESCRITORIO CON LATERAL MEDIDA DE 180 CM DE FRENTE X 160 CM DE FONDO X 75 CM ALTO CONFORMADO POR 1 ESCRITORIO DE 180 DE FRENTE X 70 CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA. 1 LATERAL PARA ESCRITORIO DE 90 DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA	ESCRITORIOS PARA PRIVADOS TIPO 3 CON MEDIDAS DE 180 CM DE FRENTE X 160 CM DE FONDO X 75 CM ALTO CONFORMADO POR 1 ESCRITORIO CON 4 PATAS, MEDIDA GENERAL DE 180 DE FRENTE X 70 CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA.CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS, COLOR MONARCA, DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. DOS ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA CADA UNA CON DOS PATAS LARGAS DE 69.6 CM DE FONDO X 69.7 CM DE ALTO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 2" CALIBRES 16 Y 18, CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE. FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN, CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. PATAS CON ADAPTADORES CUADRADOS DE 2" ROSCA 5/16 CON 2 CAPAS INTERNAS METÁLICAS Y 1 CAPA FINAL EXTERNA GALVANIZADA, PARA RECEPCIÓN DE NIVELADOR DE POLIPROPILENO RÍGIDO CON HUELLA CIRCULAR DE 2", CON ALMA Y ESPARRAGO METÁLICO ESTÁNDAR 5/16" CON AJUSTE DE 1".DOS TRAVESAÑOS DE 174.1 CM DE LARGO, FABRICADOS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CALIBRE18, CON BARRENOS 3/16" EN CARA SUPERIOR Y BARRENOS 1/2" EN CARA INFERIOR PARA FIJACIÓN OCULTA DE CUBIERTA CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 5/8 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, BARRENOS 9/16" Y BARRENOS 3/8" LATERALES , CON CORTE 75MM DE ÁNGULO DE 2X1X1/8" SOLDADO A LOS EXTREMOS CON 4 BARRENOS 7/16" PARA SU FIJACIÓN A LAS PATAS; TAPA FINAL A LOS EXTREMOS DE TRAVESAÑOS EN LAMINA CALIBRE 20 CON DOBLECES Y LOGOTIPO DE ALTORRELIEVE. ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA Y TRAVESAÑOS TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA NEGRO.1 LATERAL PARA ESCRITORIO. MEDIDA GENERALDE 90 DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA.CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS COLOR MONARCA. CUBIERTA CON PERFORACIÓN DE 6.5 CM DE DIAMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET). GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE. INCLUYE HERRAJES PARA UNIÓN DE CUBIERTAS 2 PLACAS DE LÁMINA DE ACERO DE 180MM DE LARGO X 50.8MM DE FONDO X 1/8" DE ESPESOR, TERMINADO EN COLOR NEGRO CON 8 BARRENOS DE 5 MM, CON PIJA AAUTOROSCABLES 8 X 3/4 CABEZA CONICA CRUZ NEGRA. UNA ESTRUCTURA EN FORMA DE "U" INVERTIDA CON DOS PATAS LARGAS DE 49.6 CM DE FONDO X 69.7 CM DE ALTO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 2" CALIBRES 16 Y 18, CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE. DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN, CON SOLDADURA

				TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. PATAS CON ADAPTADORES CUADRADOS DE 2" ROSCA 5/16 CON 2 CAPAS INTERNAS METÁLICAS Y 1 CAPA FINAL EXTERNA GALVANIZADA, PARA RECEPCIÓN DE NIVELADOR DE POLIPROPILENO RÍGIDO CON HUELLA CIRCULAR DE 2", CON ALMA Y ESPARRAGO METÁLICO ESTÁNDAR 5/16" CON AJUSTE DE 1".UN TRAVESAÑO DE 103.60 CM DE LARGO, FABRICADO EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CALIBRE18, CON BARRENOS 3/16" EN CARA SUPERIOR Y BARRENOS 1/2" EN CARA INFERIOR PARA FIJACIÓN OCULTA DE CUBIERTA CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 5/8 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, CON CORTE 75MM DE ÁNGULO DE 2X1X1/8" SOLDADO A UN EXTREMO CON 4 BARRENOS 7/16" PARA SU FIJACIÓN A LA PATAS, TAPA FINAL EN UN EXTREMO DEL TRAVESAÑO EN LAMINA CALIBRE 20 CON DOBLECES Y LOGOTIPO DE ALTORRELIEVE, EN OTRO EXTREMO CON 2 BARRENOS PARA TUERCA REMACHE ROSCA 8 MM .ESTRUCTURA EN FORMA DE "U" INVERTIDAS Y TRAVESAÑOS TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA COLOR NEGRO.
14	10	PIEZA	Credenza alta con 4 gavetas de archivo y 2 puertas centrales sin Cerradura 180 x 45 x 90.	CREDENZA PARA PRIVADOS TIPO2 Y TIPO 3. CON 4 GAVETAS, 1 ENTREPAÑO Y 2 PUERTAS ABATIBLES CENTRALES. MEDIDA DE 180 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 90CM DE ALTO. CUERPO FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 16MM Y 28MM DE ANCHO RESPECTIVAMENTE, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO, DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. MEDIDAS DE 180 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 78 CM DE ALTO.4 CAJONES TIPO GAVETA DE 44 CM DE FRENTE X 42 CM DE FONDO X 36.5 CM DE ALTO, CUENTA CON CERRADURA DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES, , EN AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR, SU CARA PRINCIPAL CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR, CON SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE PARA FOLDERS Y CORREDERAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA X5.5-2008 PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS.PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. 2 PUERTAS ABATIBLES CENTRALES DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR ES DE 42.5 CM DE FRENTE X 73 CM DE ALTO, SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR. CON SISTEMA DE BISAGRAS BIDIMENSIONAL.1 ENTREPAÑOS MÓVIL DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 28 MM DE ESPESOR DE 85 CM DE FRENTE X 35 CM DE FONDO, SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR, COLOR PRINCIPAL MONARCA, COLOR DE COMUN NEGRO. JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO SOLIDO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA COLOR NEGRO. INCLUYE 2 PATAS LATERALES Y 1 PATA CENTRAL EN FORMA DE "U" INVERTIDA, FABRICADAS EN TUBULAR CUADRADRO DE 2" Y TUBULAR RECTANGULAR DE 2"X 1" EN ACERO CALIBRE 18, DE 5 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 10 CM DE ALTO, EL PISO DE LA CREDENZA CUENTA CON INSERTOS ROSCADOS ZAMAC ROSCA ¾ X ¾ CON TOPE PARA FIJACIÓN DE LAS PATAS. DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE

				DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA AL HORNO EN COLOR NEGRO. EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CADA PATA CON DOS TUERCAS REMACHE PARA ENTRADA DE REGATÓN NIVELADOR FABRICADO EN POLIPROPILENO DE 5 CM DE DIÁMETRO. ALTURA TOTAL CON REGATONES DE 12 CM.
15	23	PIEZA	Escritorio con lateral medida de 160 cm de frente x 160 cm de fondo x 75 cm de alto. Conformado por 1 escritorio de 160 de frente x 70 cm de fondo x 75cm de altura. 1 lateral para escritorio de 90 de frente x 50 cm de fondo x 75cm de altura	ESCRITORIOS CON LATERAL EN EXTERIORES DE PRIVADOS CON MEDIDAS DE 160 CM DE FRENTE X 160 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CONFORMADO POR 1 ESCRITORIO CON 4 PATAS, MEDIDA GENERAL DE 160 DE FRENTE X 70 CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA.CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. COLOR MONARCA. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. DOS ESTRUCTURAS EN FORMA DE “U” INVERTIDA UNA CON DOS PATAS LARGAS DE 69.6 CM DE FONDO X 69.7 CM DE ALTO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 2” CALIBRES 16 Y 18, CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE. FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN, CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. PATAS CON ADAPTADORES CUADRADOS DE 2” ROSCA 5/16 CON 2 CAPAS INTERNAS METÁLICAS Y 1 CAPA FINAL EXTERNA GALVANIZADA, PARA RECEPCIÓN DE NIVELADOR DE POLIPROPILENO RÍGIDO CON HUELLA CIRCULAR DE 2”, CON ALMA Y ESPARRAGO METÁLICO ESTÁNDAR 5/16” CON AJUSTE DE 1”. DOS TRAVESAÑOS DE 154.1 CM DE LARGO, FABRICADOS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4” X 3/4” CALIBRE18, CON BARRENOS 3/16” EN CARA SUPERIOR Y BARRENOS 1/2” EN CARA INFERIOR PARA FIJACIÓN OCULTA DE CUBIERTA CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 5/8 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, BARRENOS 9/16” Y BARRENOS 3/8” LATERALES , CON CORTE 75MM DE ÁNGULO DE 2X1X1/8” SOLDADO A LOS EXTREMOS CON 4 BARRENOS 7/16” PARA SU FIJACIÓN A LAS PATAS; TAPA FINAL A LOS EXTREMOS DE TRAVESAÑOS EN LAMINA CALIBRE 20 CON DOBLECES Y LOGOTIPO DE ALTORRELIEVE. ESTRUCTURAS EN FORMA DE “U” INVERTIDA Y TRAVESAÑOS TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA COLOR NEGRO.1 LATERAL PARA ESCRITORIO. MEDIDA GENERALDE 90 DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA.CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS COLOR MONARCA. CUBIERTA CON PERFORACIÓN DE 6.5 CM DE DIAMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET). GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE. INCLUYE HERRAJES PARA UNIÓN DE CUBIERTAS.2 PLACAS DE LÁMINA DE ACERO DE 180MM DE LARGO X 50.8MM DE FONDO X 1/8” DE ESPESOR, TERMINADO EN COLOR NEGRO CON 8 BARRENOS DE 5 MM, CON PIJA AAUTOROSCABLES 8 X 3/4 CABEZA CONICA CRUZ NEGRA. UNA ESTRUCTURA EN FORMA DE “U” INVERTIDA CON DOS PATAS LARGAS DE 49.6 CM DE FONDO X 69.7 CM DE ALTO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 2” CALIBRES 16 Y 18, CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE. DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN, CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. PATAS CON ADAPTADORES CUADRADOS DE 2”

				ROSCA 5/16 CON 2 CAPAS INTERNAS METÁLICAS Y 1 CAPA FINAL EXTERNA GALVANIZADA, PARA RECEPCIÓN DE NIVELADOR DE POLIPROPILENO RÍGIDO CON HUELLA CIRCULAR DE 2", CON ALMA Y ESPARRAGO METÁLICO ESTÁNDAR 5/16" CON AJUSTE DE 1".UN TRAVESAÑO DE 103.60 CM DE LARGO, FABRICADO EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CALIBRE18, CON BARRENOS 3/16" EN CARA SUPERIOR Y BARRENOS 1/2" EN CARA INFERIOR PARA FIJACIÓN OCULTA DE CUBIERTA CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 5/8 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, CON CORTE 75MM DE ÁNGULO DE 2X1X1/8" SOLDADO A UN EXTREMO CON 4 BARRENOS 7/16" PARA SU FIJACIÓN A LA PATAS, TAPA FINAL EN UN EXTREMO DEL TRAVESAÑO EN LAMINA CALIBRE 20 CON DOBLECES Y LOGOTIPO DE ALTORRELIEVE, EN OTRO EXTREMO CON 2 BARRENOS PARA TUERCA REMACHE ROSCA 8 MM .ESTRUCTURA EN FORMA DE "U" INVERTIDAS Y TRAVESAÑOS TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA COLOR NEGRO..
16	6	PIEZA	Modulo operativo para 6 personas medidas 349 cm de frente x 120cm de fondo x 75cm de altura	MODULOS OPERATIVOS 6 PERSONAS. CONFORMADADO POR:1 MESA BENCH PARA 6 USUARIOS. MEDIDAS GENERALES 349 CM DE FRENTE X 120CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA. CUBIERTA EN TRES SECCIONES DOS DE 117.3 CM DE FRENTE Y UNA DE 114.5 CM DE FRENTE X 120 CM DE FONDO, FABRICADAS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS COLOR MONARCA. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. CUBIERTA CON SEIS PERFORACIONES DE 6.5 CM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET).SEIS GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE.CUATRO ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA CON DOS PATAS LARGAS DE 119.6 CM DE FONDO X 69.7 CM DE ALTO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 2" CALIBRES 16 Y 18, CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE. FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN, CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. DOS ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA CUENTAN CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE EN AMBOS LADOS. PATAS CON ADAPTADORES CUADRADOS DE 2" ROSCA 5/16 CON 2 CAPAS INTERNAS METÁLICAS Y 1 CAPA FINAL EXTERNA GALVANIZADA, PARA RECEPCIÓN DE NIVELADOR DE POLIPROPILENO RÍGIDO CON HUELLA CIRCULAR DE 2", CON ALMA Y ESPARRAGO METÁLICO ESTÁNDAR 5/16" CON AJUSTE DE 1". NUEVE TRAVESAÑOS DE 114.1 CM DE LARGO, FABRICADOS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CALIBRE18, CON BARRENOS 3/16" EN CARA SUPERIOR Y BARRENOS 1/2" EN CARA INFERIOR PARA FIJACIÓN OCULTA DE CUBIERTA CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 5/8 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, BARRENOS 9/16" Y BARRENOS 3/8" LATERALES , CON CORTE 75MM DE ÁNGULO DE 2X1X1/8" SOLDADO A LOS EXTREMOS CON 4 BARRENOS 7/16" PARA SU FIJACIÓN A LAS PATAS; TAPA FINAL A LOS EXTREMOS DE TRAVESAÑOS EN LAMINA CALIBRE 20 CON DOBLECES Y LOGOTIPO DE ALTORRELIEVE. ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA Y TRAVESAÑOS TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA COLOR NEGRO. 3 MAMPARAS SOBRE CUBIERTA DE 98 CM DE LARGO FABRICADA EN CRISTAL DE 30 CM DE ALTO DE 6MM DE ESPESOR CON FORMA CURVA PARA MAXIMO DISEÑO, QUE VA DESDE EL CENTRO EN LA PARTE MAS ALTA HASTA LOS EXTREMOS EN LA PARTE MAS BAJA; CON TERMINADO BOLEADO EN LAS ESQUINAS. CUENTA CON 2 HERRAJES EN INYECCIÓN DE ZAMAC, CON ENSAMBLE MACHO-HEMBRA Y TORNILLO M6 CABEZA CILINDRICA GALVANIZADO CON APLICACION DE LOCK-TITE. CON 2 EMPAQUES INTERNOS EN PVC FLEXIBLE Y MISMO DISEÑO DEL HERRAJE PARA EVITAR MOVIMIENTOS DEL MATERIAL INTERNO. DISEÑO CURVO FRONTAL Y LATERAL CON MEDIDAS DE 45X32MM

				EN BASE INFERIOR, 27X12MM EN PARTE SUPERIOR Y ALTURA TOTAL DE 81MM. 3 TRABES PASACABLES METÁLICA MEDIDAS DE 90CM LARGO X 8CM FONDO X 8CM ALTURA, TRABE BAJO CUBIERTA EN LAMINA DE ACERO CAL. 20 DE 8CM DE ALTO POR 8CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA CON PERFORACIONES PARA EL PASO DE PIJAS COMO MECANISMO DE SUJECCIÓN. APERTURA EN COSTADOS Y EXTREMOS PARA ENSAMBLE LINEAL. DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. RECUBRIMIENTO A BASE DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA APLICADA SOBRE SUPERFICIE METÁLICA PREVIAMENTE SELLADA Y FOSFATIZADA PARA SU POSTERIOR CURADO EN HORNO A UNA TEMPERATURA DE 180°.3 COLUMNAS VERTICALES PORTACABLES, PARA PASO DE CABLEADO, BASE METÁLICA DE 13 CM DE DIÁMETRO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA DE 2.94 MM DE ESPESOR, VERTEBRAS DE 6 CM DE DIÁMETRO EN COLOR NEGRO.
17	8	PIEZA	Modulo operativo para 8 personas medidas de 469.20 cm de frente x 120 cm de fondo x 75cm de altura	MODULOS OPERATIVOS 8 PERSONAS CON MEDIDAS DE 469.20 CM DE FRENTE X 120 CM DE FONDO. CONFORMADO POR:2 MESAS BENCHS PARA 4 USUARIOS. CADA UNA CON MEDIDAS GENERALES 234.6 CM DE FRENTE X 120CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA. CUBIERTA EN DOS SECCIONES CADA UNA DE 117.30 CM DE FRENTE X 120 CM DE FONDO, FABRICADAS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS, COLOR MONARCA. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. CUBIERTA CON CUATRO PERFORACIONES DE 6.5 CM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET).CUATRO GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE.TRES ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA CON DOS PATAS LARGAS DE 119.6 CM DE FONDO X 69.7 CM DE ALTO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 2" CALIBRES 16 Y 18, CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE. FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN, CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. UNA ESTRUCTURA EN FORMA DE "U" INVERTIDA CUENTA CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE EN AMBOS LADOS. PATAS CON ADAPTADORES CUADRADOS DE 2" ROSCA 5/16 CON 2 CAPAS INTERNAS METÁLICAS Y 1 CAPA FINAL EXTERNA GALVANIZADA, PARA RECEPCIÓN DE NIVELADOR DE POLIPROPILENO RÍGIDO CON HUELLA CIRCULAR DE 2", CON ALMA Y ESPARRAGO METÁLICO ESTÁNDAR 5/16" CON AJUSTE DE 1". SEIS TRAVESAÑOS DE 114.1 CM DE LARGO, FABRICADOS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CALIBRE18, CON BARRENOS 3/16" EN CARA SUPERIOR Y BARRENOS 1/2" EN CARA INFERIOR PARA FIJACIÓN OCULTA DE CUBIERTA CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 5/8 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, BARRENOS 9/16" Y BARRENOS 3/8" LATERALES , CON CORTE 75MM DE ÁNGULO DE 2X1X1/8" SOLDADO A LOS EXTREMOS CON 4 BARRENOS 7/16" PARA SU FIJACIÓN A LAS PATAS; TAPA FINAL A LOS EXTREMOS DE TRAVESAÑOS EN LAMINA CALIBRE 20 CON DOBLES Y LOGOTIPO DE ALTORRELIEVE. DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA Y TRAVESAÑOS TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA COLOR NEGRO. 1 SET DE HERRAJES PARA UNIÓN DE CUBIERTAS 2 PLACAS DE LÁMINA DE ACERO DE 180MM DE LARGO X 50.8MM DE FONDO X 1/8" DE ESPESOR, TERMINADO EN COLOR NEGRO.4 MAMPARAS SOBRE CUBIERTA DE 98 CM DE LARGO FABRICADA EN

				CRISTAL DE 30 CM DE ALTO DE 6MM DE ESPESOR CON FORMA CURVA PARA MAXIMO DISEÑO, QUE VA DESDE EL CENTRO EN LA PARTE MAS ALTA HASTA LOS EXTREMOS EN LA PARTE MAS BAJA; CON TERMINADO BOLEADO EN LAS ESQUINAS. CUENTA CON 2 HERRAJES EN INYECCIÓN DE ZAMAC, CON ENSAMBLE MACHO-HEMBRA Y TORNILLO M6 CABEZA CILINDRICA GALVANIZADO CON APLICACION DE LOCK-TITE. CON 2 EMPAQUES INTERNOS EN PVC FLEXIBLE Y MISMO DISEÑO DEL HERRAJE PARA EVITAR MOVIMIENTOS DEL MATERIAL INTERNO. DISEÑO CURVO FRONTAL Y LATERAL CON MEDIDAS DE 45X32MM EN BASE INFERIOR, 27X12MM EN PARTE SUPERIOR Y ALTURA TOTAL DE 81MM. 4 TRABES PASACABLES METÁLICA MEDIDAS DE 90CM LARGO X 8CM FONDO X 8CM ALTURA, TRABE BAJO CUBIERTA EN LAMINA DE ACERO CAL. 20 DE 8CM DE ALTO POR 8CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA CON PERFORACIONES PARA EL PASO DE PIJAS COMO MECANISMO DE SUJECCIÓN. APERTURA EN COSTADOS Y EXTREMOS PARA ENSAMBLE LINEAL; RECUBRIMIENTO A BASE DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA APLICADA SOBRE SUPERFICIE METÁLICA PREVIAMENTE SELLADA Y FOSFATIZADA PARA SU POSTERIOR CURADO EN HORNO A UNA TEMPERATURA DE 180°.4 COLUMNAS VERTICALES PORTACABLES, PARA PASO DE CABLEADO, BASE METÁLICA DE 13 CM DE DIÁMETRO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA DE 2.94 MM DE ESPESOR, VERTEBRAS DE 6 CM DE DIÁMETRO EN COLOR NEGRO.
18	3	PIEZA	Modulo operativo para 12 personas, medidas de 703.80 cm de frente x 120 cm de fondo. X 75cm de altura	MODULOS OPERATIVOS 12 PERSONAS CON MEDIDAS DE 703.80 CM DE FRENTE X 120 CM DE FONDO. CONFORMADO POR:3 MESAS BENCHS PARA 4 USUARIOS. CADA UNA CON MEDIDAS GENERALES 234.6 CM DE FRENTE X 120CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA. CUBIERTA EN DOS SECCIONES CADA UNA DE 117.30 CM DE FRENTE X 120 CM DE FONDO, FABRICADAS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS, COLOR MONARCA. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES.CUBIERTA CON CUATRO PERFORACIONES DE 6.5 CM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET).CUATRO GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE.TRES ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA CON DOS PATAS LARGAS DE 119.6 CM DE FONDO X 69.7 CM DE ALTO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 2" CALIBRES 16 Y 18, CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE. FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN, CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. UNA ESTRUCTURA EN FORMA DE "U" INVERTIDA CUENTA CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE EN AMBOS LADOS. PATAS CON ADAPTADORES CUADRADOS DE 2" ROSCA 5/16 CON 2 CAPAS INTERNAS METÁLICAS Y 1 CAPA FINAL EXTERNA GALVANIZADA, PARA RECEPCIÓN DE NIVELADOR DE POLIPROPILENO RÍGIDO CON HUELLA CIRCULAR DE 2", CON ALMA Y ESPARRAGO METÁLICO ESTÁNDAR 5/16" CON AJUSTE DE 1". SEIS TRAVESAÑOS DE 114.1 CM DE LARGO, FABRICADOS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CALIBRE18, CON BARRENOS 3/16" EN CARA SUPERIOR Y BARRENOS 1/2" EN CARA INFERIOR PARA FIJACIÓN OCULTA DE CUBIERTA CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 5/8 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, BARRENOS 9/16" Y BARRENOS 3/8" LATERALES , CON CORTE 75MM DE ÁNGULO DE 2X1X1/8" SOLDADO A LOS EXTREMOS CON 4 BARRENOS 7/16" PARA SU FIJACIÓN A LAS PATAS; TAPA FINAL A LOS EXTREMOS DE TRAVESAÑOS EN LAMINA CALIBRE 20 CON DOBLECES Y LOGOTIPO DE ALTORRELIEVE. DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA Y TRAVESAÑOS TERMINADO EN PINTURA EPOXICA

				ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA COLOR NEGRO. 2 SET DE HERRAJES PARA UNIÓN DE CUBIERTAS 2 PLACAS DE LÁMINA DE ACERO DE 180MM DE LARGO X 50.8MM DE FONDO X 1/8" DE ESPESOR, TERMINADO EN COLOR NEGRO.6 MAMPARAS SOBRE CUBIERTA DE 98 CM DE LARGO FABRICADA EN CRISTAL DE 30 CM DE ALTO DE 6MM DE ESPESOR CON FORMA CURVA PARA MAXIMO DISEÑO, QUE VA DESDE EL CENTRO EN LA PARTE MAS ALTA HASTA LOS EXTREMOS EN LA PARTE MAS BAJA; CON TERMINADO BOLEADO EN LAS ESQUINAS. CUENTA CON 2 HERRAJES EN INYECCIÓN DE ZAMAC, CON ENSAMBLE MACHO-HEMBRA Y TORNILLO M6 CABEZA CILINDRICA GALVANIZADO CON APLICACION DE LOCK-TITE. CON 2 EMPAQUES INTERNOS EN PVC FLEXIBLE Y MISMO DISEÑO DEL HERRAJE PARA EVITAR MOVIMIENTOS DEL MATERIAL INTERNO. DISEÑO CURVO FRONTAL Y LATERAL CON MEDIDAS DE 45X32MM EN BASE INFERIOR, 27X12MM EN PARTE SUPERIOR Y ALTURA TOTAL DE 81MM. 6 TRABES PASACABLES METÁLICA MEDIDAS DE 90CM LARGO X 8CM FONDO X 8CM ALTURA, TRABE BAJO CUBIERTA EN LAMINA DE ACERO CAL. 20 DE 8CM DE ALTO POR 8CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA CON PERFORACIONES PARA EL PASO DE PIJAS COMO MECANISMO DE SUJECCIÓN. APERTURA EN COSTADOS Y EXTREMOS PARA ENSAMBLE LINEAL; RECUBRIMIENTO A BASE DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA APLICADA SOBRE SUPERFICIE METÁLICA PREVIAMENTE SELLADA Y FOSFATIZADA PARA SU POSTERIOR CURADO EN HORNO A UNA TEMPERATURA DE 180°.6 COLUMNAS VERTICALES PORTACABLES, PARA PASO DE CABLEADO, BASE METÁLICA DE 13 CM DE DIÁMETRO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA DE 2.94 MM DE ESPESOR, VERTEBRAS DE 6 CM DE DIÁMETRO EN COLOR NEGRO.
19	3	PIEZA	Modulo operativo para 4 personas medidas de 234.60 cm de frente x 120 cm de fondo x 75cm de altura	MODULOS OPERATIVOS 4 PERSONAS CON MEDIDAS DE 234.60 CM DE FRENTE X 120 CM DE FONDO. CONFORMADO POR:1 MESA BENCH PARA 4 USUARIOS. CADA UNA CON MEDIDAS GENERALES 234.6 CM DE FRENTE X 120CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA. CUBIERTA EN DOS SECCIONES CADA UNA DE 117.30 CM DE FRENTE X 120 CM DE FONDO, FABRICADAS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS, COLOR MONARCA. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES.CUBIERTA CON CUATRO PERFORACIONES DE 6.5 CM DE DIÁMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET).CUATRO GROOMET TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE.TRES ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA CON DOS PATAS LARGAS DE 119.6 CM DE FONDO X 69.7 CM DE ALTO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 2" CALIBRES 16 Y 18, CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE. FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN, CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. UNA ESTRUCTURA EN FORMA DE "U" INVERTIDA CUENTA CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE EN AMBOS LADOS. PATAS CON ADAPTADORES CUADRADOS DE 2" ROSCA 5/16 CON 2 CAPAS INTERNAS METÁLICAS Y 1 CAPA FINAL EXTERNA GALVANIZADA, PARA RECEPCIÓN DE NIVELADOR DE POLIPROPILENO RÍGIDO CON HUELLA CIRCULAR DE 2", CON ALMA Y ESPARRAGO METÁLICO ESTÁNDAR 5/16" CON AJUSTE DE 1". SEIS TRAVESAÑOS DE 114.1 CM DE LARGO, FABRICADOS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CALIBRE18, CON BARRENOS 3/16" EN CARA SUPERIOR Y BARRENOS 1/2" EN CARA INFERIOR PARA FIJACIÓN OCULTA DE CUBIERTA CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 5/8 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, BARRENOS 9/16" Y BARRENOS 3/8" LATERALES , CON CORTE 75MM DE ÁNGULO DE 2X1X1/8" SOLDADO A LOS EXTREMOS CON 4 BARRENOS 7/16" PARA SU FIJACIÓN A LAS PATAS: TAPA FINAL A LOS EXTREMOS DE TRAVESAÑOS EN LAMINA CALIBRE 20 CON DOBLECES Y LOGOTIPO DE ALTORRELIEVE. ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA Y TRAVESAÑOS TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA COLOR NEGRO. 2 MAMPARAS

				SOBRE CUBIERTA DE 98 CM DE LARGO FABRICADA EN CRISTAL DE 30 CM DE ALTO DE 6MM DE ESPESOR CON FORMA CURVA PARA MAXIMO DISEÑO, QUE VA DESDE EL CENTRO EN LA PARTE MAS ALTA HASTA LOS EXTREMOS EN LA PARTE MAS BAJA; CON TERMINADO BOLEADO EN LAS ESQUINAS. CUENTA CON 2 HERRAJES EN INYECCIÓN DE ZAMAC, CON ENSAMBLE MACHO-HEMBRA Y TORNILLO M6 CABEZA CILINDRICA GALVANIZADO CON APLICACION DE LOCK-TITE. CON 2 EMPAQUES INTERNOS EN PVC FLEXIBLE Y MISMO DISEÑO DEL HERRAJE PARA EVITAR MOVIMIENTOS DEL MATERIAL INTERNO. DISEÑO CURVO FRONTAL Y LATERAL CON MEDIDAS DE 45X32MM EN BASE INFERIOR, 27X12MM EN PARTE SUPERIOR Y ALTURA TOTAL DE 81MM. 2 TRABES PASACABLES METÁLICA MEDIDAS DE 90CM LARGO X 8CM FONDO X 8CM ALTURA, TRABE BAJO CUBIERTA EN LAMINA DE ACERO CAL. 20 DE 8CM DE ALTO POR 8CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA CON PERFORACIONES PARA EL PASO DE PIJAS COMO MECANISMO DE SUJECCIÓN. APERTURA EN COSTADOS Y EXTREMOS PARA ENSAMBLE LINEAL. DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. RECUBRIMIENTO A BASE DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA APLICADA SOBRE SUPERFICIE METÁLICA PREVIAMENTE SELLADA Y FOSFATIZADA PARA SU POSTERIOR CURADO EN HORNO A UNA TEMPERATURA DE 180°. 2 COLUMNAS VERTICALES PORTACABLES, PARA PASO DE CABLEADO, BASE METÁLICA DE 13 CM DE DIÁMETRO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA DE 2.94 MM DE ESPESOR, VERTEBRAS DE 6 CM DE DIÁMETRO EN COLOR NEGRO.
20	18	PIEZA	Modulo operativo individual medida de 120 cm de frente x 60 cm de fondo x 75 cm de alto	MODULOS OPERATIVOS INDIVIDUALES SIN MAMPARA LATERAL CON MEDIDA DE 120 CM DE FRENTE X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO CONFORMADO POR:1 ESCRITORIO CON 4 PATAS, MEDIDA GENERAL DE 120 DE FRENTE X 60 CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA.CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS.COLOR MONARCA. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES.CUBIERTA CON PERFORACIÓN DE 6.5 CM DE DIAMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET). 1 GROOMET COLOR NEGRO CON TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE. DOS ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA UNA CON DOS PATAS LARGAS DE 59.6 CM DE FONDO X 69.7 CM DE ALTO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 2" CALIBRES 16 Y 18, CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE. DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN, CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. PATAS CON ADAPTADORES CUADRADOS DE 2" ROSCA 5/16 CON 2 CAPAS INTERNAS METÁLICAS Y 1 CAPA FINAL EXTERNA GALVANIZADA, PARA RECEPCIÓN DE NIVELADOR DE POLIPROPILENO RÍGIDO CON HUELLA CIRCULAR DE 2", CON ALMA Y ESPARRAGO METÁLICO ESTÁNDAR 5/16" CON AJUSTE DE 1". DOS TRAVESAÑOS DE 114.1 CM DE LARGO, FABRICADOS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CALIBRE18, CON BARRENOS 3/16" EN CARA SUPERIOR Y BARRENOS 1/2" EN CARA INFERIOR PARA FIJACIÓN OCULTA DE CUBIERTA CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 5/8 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, BARRENOS 9/16" Y BARRENOS 3/8" LATERALES , CON CORTE 75MM DE ÁNGULO DE 2X1X1/8" SOLDADO A LOS EXTREMOS CON 4 BARRENOS 7/16" PARA SU FIJACIÓN A LAS PATAS. TAPA FINAL A LOS EXTREMOS DE TRAVESAÑOS EN LAMINA CALIBRE 20 CON

				DOBLECES Y LOGOTIPO DE ALTORRELIEVE. ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA Y TRAVESAÑOS TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA COLOR NEGRO.
21	30	PIEZA	Modulo operativo individual con mampara lateral, medida de 120 cm de frente x 60 cm de fondo x 75cm de altura	MODULOS OPERATIVOS INDIVIDUALES CON MAMPARA LATERAL CON MEDIDA DE 120 CM DE FRENTE X 60 CM DE FONDO CONFORMADO POR:1 ESCRITORIO CON 4 PATAS, MEDIDA GENERAL DE 120 DE FRENTE X 60 CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA.CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS.COLOR MONARCA. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES.CUBIERTA CON PERFORACIÓN DE 6.5 CM DE DIAMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET). 1 GROOMET COLOR NEGRO CON TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE. DOS ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA UNA CON DOS PATAS LARGAS DE 59.6 CM DE FONDO X 69.7 CM DE ALTO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 2" CALIBRES 16 Y 18, CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE. FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN, CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. PATAS CON ADAPTADORES CUADRADOS DE 2" ROSCA 5/16 CON 2 CAPAS INTERNAS METÁLICAS Y 1 CAPA FINAL EXTERNA GALVANIZADA, PARA RECEPCIÓN DE NIVELADOR DE POLIPROPILENO RÍGIDO CON HUELLA CIRCULAR DE 2", CON ALMA Y ESPARRAGO METÁLICO ESTÁNDAR 5/16" CON AJUSTE DE 1". DOS TRAVESAÑOS DE 114.1 CM DE LARGO, FABRICADOS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CALIBRE18, CON BARRENOS 3/16" EN CARA SUPERIOR Y BARRENOS 1/2" EN CARA INFERIOR PARA FIJACIÓN OCULTA DE CUBIERTA CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 5/8 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, BARRENOS 9/16" Y BARRENOS 3/8" LATERALES , CON CORTE 75MM DE ÁNGULO DE 2X1X1/8" SOLDADO A LOS EXTREMOS CON 4 BARRENOS 7/16" PARA SU FIJACIÓN A LAS PATAS; TAPA FINAL A LOS EXTREMOS DE TRAVESAÑOS EN LAMINA CALIBRE 20 CON DOBLECES Y LOGOTIPO DE ALTORRELIEVE. . DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA Y TRAVESAÑOS TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA COLOR NEGRO. 1 MAMPARA SOBRE CUBIERTA DE 53 CM DE LARGO FABRICADA EN CRISTAL DE 30 CM DE ALTO DE 6MM DE ESPESOR CON FORMA CURVA PARA MAXIMO DISEÑO, QUE VA DESDE EL CENTRO EN LA PARTE MAS ALTA HASTA LOS EXTREMOS EN LA PARTE MAS BAJA; CON TERMINADO BOLEADO EN LAS ESQUINAS. CUENTA CON 2 HERRAJES EN INYECCIÓN DE ZAMAC, CON ENSAMBLE MACHO-HEMBRA Y TORNILLO M6 CABEZA CILINDRICA GALVANIZADO CON APLICACION DE LOCK-TITE. CON 2 EMPAQUES INTERNOS EN PVC FLEXIBLE Y MISMO DISEÑO DEL HERRAJE PARA EVITAR MOVIMIENTOS DEL MATERIAL INTERNO. DISEÑO CURVO FRONTAL Y LATERAL CON MEDIDAS DE 45X32MM EN BASE INFERIOR, 27X12MM EN PARTE SUPERIOR Y ALTURA TOTAL DE 81MM.
22	1	PIEZA	Mesa de juntas de 5.10 metros de largo por 2.08 metros de ancho y una altura final de 0.75 metros, de diseño de	MESA DISEÑO ESPECIAL MODELO 1. CONFORMADA POR: 1 MESA DE JUNTAS CON DIMENSIONES DE 5.10 METROS DE LARGO POR 2.08 METROS DE ANCHO Y UNA ALTURA FINAL DE 0.75 METROS. ESTA PIEZA PRESENTA UN DISEÑO DE GEOMETRÍA HEXAGONAL, FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 19MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS, EN UNA COMBINACIÓN BITONAL MONARCA. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC

			geometría hexagonal	A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. SOPORTE VERTICAL: ESTRUCTURA PERIMETRAL Y CENTRAL COMPUESTA POR PATAS DE PERFIL DE ACERO CUADRADO DE 2" (CAL. 18) CON DISEÑO EN "U" INVERTIDA, COLOR NEGRO, DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE SEGÚN EL PLANO DE CARGAS PARA ASEGURAR UNA ESTABILIDAD TOTAL. MARCO DE REFUERZO: SISTEMA DE TRAVESAÑOS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES EN PERFIL RECTANGULAR DE 2 1/4" X 3/4" (CAL. 18), QUE CREAN UN BASTIDOR RÍGIDO BAJO LA CUBIERTA PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE FLEXIÓN O PANDEO. NIVELACIÓN: CADA PUNTO DE APOYO CUENTA CON REGATONES AJUSTABLES DE ALTA RESISTENCIA, PERMITIENDO COMPENSAR IRREGULARIDADES EN EL FIRME Y ASEGURAR UNA SUPERFICIE PERFECTAMENTE PLANA. . DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. 1 CAJA CON TAPA ABATIBLE EN SUPERFICIE DE TRABAJO, PARA CONTACTOS OCULTOS INTERNOS DE ELECTRICIDAD Y VOZ DE DATOS FABRICADA A PARTIR DE PERFILES DE ALUMINIO EXTRUIDO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA AL HORNO, CUENTA CON TAPA ABATIBLE SUPERIOR DE 46.4 CM , 8.7 CM CON RELIEVE PARA APERTURA, CUENTA CON MULTIPLES CERDAS NEGRAS DE 2CM DE LONGITUD PARA ORGANIZACIÓN Y ESTETICA DEL CABLEADO HACIA EL EXTERIOR DE LA CAJA, CUENTA CON PISO INTERMEDIO PRETROQUELADO EN LAMINA CALIBRE 20, ADEMAS CUENTA CON PIEZA INFERIOR EN INYECCION DE PLASTICO EN FORMA DE "U" CON PESTAÑAS DE ENSAMBLE A LOS PERFILES DE ALUMINIO LATERALES Y TROQUELES FRONTALES, LATERALES E INFERIORES PARA ORGANIZACIÓN DEL CABLEADO. MEDIDA TOTAL DE 51CM DE FRENTE, 13.7 CM DE FONDO , 15 CM DE ALTO. 1 MULTIPUERTO PARA INTERCONEXION CON 3 PUERTOS AC, 2 PUERTOS USB, CON ENTRADA Y SALIDA LATERALES PARA INTERCONECTAR, 1 PUERTO RJ45 (CAT 6) CON SALIDA INFERIOR, FABRICADA EN ACERO CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO HORNEADA A 240 GRADOS SOBRE METAL FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN. MEDIDAS DE CUERPO 28 CM DE FRENTE X 5 CM DE FONDO X 6.5 CM DE ALTO, TAPA DE 33 CM DE FRENTE X 7 CM DE FONDO X 1.20MM DE ESPESOR. CHAROLA EN FORMA DE OMEGA CON PERFORACIONES PARA SU INSTALACION A LA CAJA PRINCIPAL, UNA PERFORACION RECTANGULAR CENTRAL DE 28.6 CM DE FRENTE X 5.5 CM DE FONDO, FABRICADA EN LAMINA CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO HORNEADA A 240 GRADOS SOBRE METAL FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN. 1 EXTENSION INICIAL CON FUSIBLE TERMICO DE 1.5 MT PARA CONEXIÓN LATERAL CON MULTIPUERTO, INCLUYE CABLE DE 1MT PARA CONEXIÓN LATERAL A SALIDA ELECTRICA. 1 COLUMNA VERTICALES PORTACABLES, PARA PASO DE CABLEADO, BASE METÁLICA DE 13 CM DE DIÁMETRO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA DE 2.94 MM DE ESPESOR, VERTEBRAS DE 6 CM DE DIÁMETRO EN COLOR NEGRO.
23	1	PIEZA	Mesa de juntas 5.60 metros x 2.95 metros x 0.75 metros, diseño de geometría hexagonal	MESA DISEÑO ESPECIAL MODELO 2. CONFORMADA POR: 1 MESA DE JUNTAS DE CONFIGURACIÓN CON DIMENSIONES DE 5.60 X 2.95 METROS Y UNA ALTURA DE 0.75 METROS, DISEÑADA BAJO UN CONCEPTO DE GEOMETRÍA HEXAGONAL ORGÁNICA CENTRO FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 19MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS, DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. COMBINANDO UN ACABADO PERIMETRAL EN TONO MONARCA CON UN INSERTO CENTRAL DINÁMICO EN NEGRO LISO, DONDE SE ALOJAN LOS SISTEMAS DE CONECTIVIDAD. SOPORTE VERTICAL: ESTRUCTURA PERIMETRAL Y CENTRAL COMPUESTA POR PATAS DE PERFIL DE ACERO CUADRADO DE 2" (CAL. 18) CON DISEÑO EN "U" INVERTIDA, DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE SEGÚN EL PLANO DE CARGAS PARA

				ASEGURAR UNA ESTABILIDAD TOTAL.MARCO DE REFUERZO: SISTEMA DE TRAVESAÑOS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES EN PERFIL RECTANGULAR DE 2 1/4" X 3/4" (CAL. 18), QUE CREAN UN BASTIDOR RÍGIDO BAJO LA CUBIERTA PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE FLEXIÓN O PANDEO. NIVELACIÓN: CADA PUNTO DE APOYO CUENTA CON REGATONES AJUSTABLES DE ALTA RESISTENCIA, PERMITIENDO COMPENSAR IRREGULARIDADES EN EL FIRME Y ASEGURAR UNA SUPERFICIE PERFECTAMENTE PLANA. DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO.1 CAJA CON TAPA ABATIBLE EN SUPERFICIE DE TRABAJO, PARA CONTACTOS OCULTOS INTERNOS DE ELECTRICIDAD Y VOZ DE DATOS FABRICADA A PARTIR DE PERFILES DE ALUMINIO EXTRUIDO CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA AL HORNO, CUENTA CON TAPA ABATIBLE SUPERIOR DE 46.4 CM , 8.7 CM CON RELIEVE PARA APERTURA,CUENTA CON MULTIPLES CERDAS NEGRAS DE 2CM DE LONGITUD PARA ORGANIZACIÓN Y ESTETICA DEL CABLEADO HACIA EL EXTERIOR DE LA CAJA, CUENTA CON PISO INTERMEDIO PRETROQUELADO EN LAMINA CALIBRE 20, ADEMAS CUENTA CON PIEZA INFERIOR EN INYECCION DE PLASTICO EN FORMA DE "U" CON PESTAÑAS DE ENSAMBLE A LOS PERFILES DE ALUMINIO LATERALES Y TROQUELES FRONTALES, LATERALES E INFERIORES PARA ORGANIZACIÓN DEL CABLEADO.MEDIDA TOTAL DE 51CM DE FRENTE,13.7 CM DE FONDO , 15 CM DE ALTO.1 MULTIPUERTO PARA INTERCONEXION CON 3 PUERTOS AC, 2 PUERTOS USB, CON ENTRADA Y SALIDA LATERALES PARA INTERCONECTAR, 1 PUERTO RJ45 (CAT 6) CON SALIDA INFERIOR, FABRICADA EN ACERO CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO HORNEADA A 240 GRADOS SOBRE METAL FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN. MEDIDAS DE CUERPO 28 CM DE FRENTE X 5 CM DE FONDO X 6.5 CM DE ALTO, TAPA DE 33 CM DE FRENTE X 7 CM DE FONDO X 1.20MM DE ESPESOR. CHAROLA EN FORMA DE OMEGA CON PERFORACIONES PARA SU INSTALACION A LA CAJA PRINCIPAL, UNA PERFORACION RECTANGULAR CENTRAL DE 28.6 CM DE FRENTE X 5.5 CM DE FONDO, FABRICADA EN LAMINA CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO HORNEADA A 240 GRADOS SOBRE METAL FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN. 1 EXTENSION INICIAL CON FUSIBLE TERMICO DE 1.5 MT PARA CONEXIÓN LATERAL CON MULTIPUERTO, INCLUYE CABLE DE 1MT PARA CONEXIÓN LATERAL A SALIDA ELECTRICA.1 COLUMNAS VERTICALES PORTACABLES, PARA PASO DE CABLEADO, BASE METÁLICA DE 13 CM DE DIÁMETRO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA DE 2.94 MM DE ESPESOR, VERTEBRAS DE 6 CM DE DIÁMETRO EN COLOR NEGRO.
24	1	PIEZA	Módulo de recepción longitud total de 1.70 m en su frente principal y una profundidad de 0.57 m.	RECEPCION 1, MÓDULO DE RECEPCIÓN PRESENTA UNA CONFIGURACIÓN LINEAL Y COMPACTA, DISEÑADA PARA OPTIMIZAR EL ESPACIO SIN PERDER LA FUNCIONALIDAD OPERATIVA. EL MUEBLE CUENTA CON UNA LONGITUD TOTAL DE 1.70 M EN SU FRENTE PRINCIPAL Y UNA PROFUNDIDAD DE 0.57 M. LA ESTRUCTURA ESTÁ FABRICADA EN MELAMINA DE 28 MM DE ESPESOR EN ACABADO MONARCA PARA LATERALES Y CUBIERTAS PRINCIPALES, DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. MIENTRAS QUE LOS FRENTE Y COSTADOS EXTERIORES ESTÁN REVESTIDOS CON LPAP DE ALTO BRILLO COLOR NEGRO. EL DISEÑO INTEGRA TRES NIVELES DE ALTURA: UNA CUBIERTA DE TRABAJO DE 0.75 M PARA TAREAS ADMINISTRATIVAS, UNA CUBIERTA DE TRANSACCIÓN DE 1.10 M PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y UNA ALTURA TOTAL DE 1.65 M CON MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO. EL ÁREA OPERATIVA CUENTA CON UN ARCHIVERO TIPO PEDESTAL INTEGRADO, COMPUESTO POR DOS CAJONES PAPELEROS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO, FABRICADO EN MELAMINA COLOR NEGRO CON FRENTE EN ACABADO MONARCA. CORREDERAS DE EXTENSIÓN COMPLETA EN CAJONES DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA X5.5-2008 PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS.PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. PARA LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD, SE INCORPORA UNA MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO DE 9

				MM DE ESPESOR CON UNA LONGITUD DE 1.67 M. DICHA MAMPARA SE ENCUENTRA SOPORTADA POR TRES POSTES DE 25 CM DE LARGO, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ACABADOS CROMADOS O SATINADOS. ESTOS POSTES UTILIZAN UN TUBO DE 1 ¼" CALIBRE 20 Y CUENTAN CON UN SISTEMA DE SUJECCIÓN MEDIANTE TUERCA REMACHABLE, CAPACES DE SOPORTAR HASTA 100 KG POR PIEZA. PARA LA INSTALACIÓN DEL CRISTAL, SE REQUIERE UN BARRENADO DE Ø 12.70MM A ALTURAS DE 64 MM Y 150 MM, ASEGURANDO LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL SISTEMA.
25	2	PIEZA	Sillón tapizado en tela bonet medidas de frente 75 cm, fondo 68 cm y alto 78 cm	ASIENTO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA BONET DISPONIBLE EN COLORES PIEDRA, AZUL POLAR Y SAUCE BLANCO.BASE METÁLICA, ACABADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR NEGRO. MEDIDAS DE FRENTE 75 CM, FONDO 68 CM Y ALTO 78 CM.
26	2	PIEZA	Mesa cubierta fabricada en aluminio 31.5 a 39.6 cm de ancho y 38 cm de fondo, de 9 mm de espesor	CON CUBIERTA FABRICADA EN ALUMINIO ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE 31.5 A 39.6 CM DE ANCHO Y 38 CM DE FONDO, DE 9 MM DE ESPESOR CON PERFORACIONES DECORATIVAS, CUENTA CON PIVOTE CON INSERTO CÓNICO METÁLICO ROSCADO PARA FIJARSE A VARILLA , CUBIERTA INFERIOR FABRICADA EN ALUMINIO ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE 31.5 A 39.6 CM DE ANCHO Y 38 CM DE FONDO CON NERVADURAS, PERFORACIÓN POSTERIOR PARA PERMITIR EL PASO DE VARILLA METÁLICA DE 47 CM CON UN LADO ROSCADO Y DEL OTRO EXTREMO CABEZA ALLEN. CUBIERTA POR PEDESTAL CILÍNDRICO DE 49.5 CM DE ALTO, 3 CM DE DIÁMETRO EN ALUMINIO ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA .MEDIDAS GENERALES:ALTURA TOTAL: 54 CM. FRENTE: 39.6 CMFONDO 38 CM.COLOR NEGRO.
27	1	PIEZA	Recepción modulo en forma de "I" longitud total de 3.80 m en frente principal y desplante lateral de 2.35 m.	MODULO DE RECEPCION 2 PRESENTA UNA CONFIGURACIÓN ERGONÓMICA EN FORMA DE "I" CON UN ÁNGULO OBTUSO. EL MUEBLE CUENTA CON UNA LONGITUD TOTAL DE 3.80 M EN SU FRENTE PRINCIPAL Y UN DESPLANTE LATERAL DE 2.35 M. LA ESTRUCTURA ESTÁ FABRICADA EN MELAMINA DE 28 MM DE ESPESOR EN ACABADO MONARCA PARA LATERALES Y CUBIERTAS PRINCIPALES, DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. MIENTRAS QUE LOS FRENTE Y COSTADOS EXTERIORES ESTÁN REVESTIDOS CON LPAP DE ALTO BRILLO COLOR NEGRO EL DISEÑO INTEGRA TRES NIVELES DE ALTURA: UNA CUBIERTA DE TRABAJO DE 0.75 M PARA TAREAS OPERATIVAS, UNA CUBIERTA DE TRANSACCIÓN DE 1.10 M PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y UNA ALTURA TOTAL DE 1.70 M CON MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO.. EL ÁREA OPERATIVA INCLUYE DOS ARCHIVEROS TIPO PEDESTAL CON 2 CAJONES PAPELERO Y 1 GAVETA FABRICADA EN MELAMINA COLOR NEGRO CON FRENTE MONARCA LISO CORREDERAS DE EXTENSIÓN COMPLETA EN CAJONES DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA X5.5-2008 PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS.PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. PARA LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD, SE INCORPORA UNA MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM DE ESPESOR.DICHA MAMPARA SE ENCUENTRA SOPORTADA POR POSTES DE 25 CM DE LARGO, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ACABADOS CROMADOS O SATINADOS. ESTOS POSTES UTILIZAN UN TUBO DE 1 ¼ " CALIBRE 20 Y CUENTAN CON UN SISTEMA DE SUJECCIÓN MEDIANTE TUERCA REMACHABLE, CAPACES DE SOPORTAR HASTA 100 KG POR PIEZA. PARA LA INSTALACIÓN DEL CRISTAL, SE REQUIERE UN BARRENADO DE Ø12.70MM A ALTURAS DE 64 MM Y 150 MM, ASEGURANDO UNA SEPARACIÓN MÁXIMA ENTRE POSTES DE 1.50 M PARA MANTENER LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL SISTEMA.
28	1	PIEZA	Sofá de dos plazas tapizado	SOFA DE DOS PLAZAS TAPIZADO EN PIEL GRADO "A" COLOR NEGRO, ESTRUCTURA FABRICADA EN FORMA INDEPENDIENTE PARA RESPALDO, ASIENTO, BRAZOS Y SOPORTE EN MADERA DE PINO ESTUFADA DE 3/4" Y TRIPLAY DE 15 MM DE ESPESOR. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A

			en piel grado "a" color negro	NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. TODAS LAS UNIONES PREVIAS SE REALIZAN CON ADHESIVO PARA MANTENER FIJACIÓN Y EL ENSAMBLE FINAL ES POR MEDIO DE GRAPAS DE ACERO DE 1 ½, CLAVOS Y LLEVA INSERTOS "T-NUT" DE 5/16 X 3/8 PARA SUJECIÓN DE PATAS. EN EL FRENTE DE LA ESTRUCTURA Y HASTA LOS COSTADOS Y BRAZOS LLEVAN UN RECUBRIMIENTO DE ESPUMA FIRME EN POLIURETANO DE 1.5 CM DE ESPESOR. PATAS DE 5 CM DE FRENTE POR 64.5-70.5 CM DE FONDO POR 12 CM DE ALTURA, ELABORADA EN TUBULAR DE ACERO TERMINADO CROMADO CON PERFORACIÓN PARA REGATÓN PLÁSTICO AL PISO DE 27.78 MM DE DIÁMETRO. ASIENTO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 35KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS COLOCADA SOBRE UNA BASE DE AGLUTINADO, AMBAS CUBIERTAS CON DELCRON. TODO VA SOBRE UN ENTRAMADO FORMADO POR RESORTE CALIBRE 9 EN SENTIDO VERTICAL SUJETOS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE GRAPAS DE ACERO Y CUBIERTO POR UN TEXTIL DE RAFIA EN POLIPROPILENO. TAPIZADO EN PIEL GRADO "A" TRASCARA EN VINIL CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR. RESPALDO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 35KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS COLOCADA SOBRE UNA BASE DE AGLUTINADO, AMBAS CUBIERTAS CON DELCRON. TODO VA SOBRE UN ENTRAMADO FORMADO POR RESORTE CALIBRE 9 EN SENTIDO VERTICAL SUJETOS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE GRAPAS DE ACERO Y CUBIERTO POR UN TEXTIL DE RAFIA EN POLIPROPILENO. TAPIZADO EN PIEL GRADO "A" TRASCARA EN VINIL CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR. BRAZO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS COLOCADA SOBRE UNA BASE DE AGLUTINADO, AMBAS CUBIERTAS CON DELCRON. TAPIZADO EN PIEL GRADO "A" TRASCARA EN VINIL, CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DE PISO A ASIENTO 46.5 CM. ALTURA TOTAL: 75 CM. FRENTE TOTAL: 140 CM. FONDO TOTAL: 80 CM.
29	1	PIEZA	Sofá de tres plazas tapizado en piel grado "a" color negro	SOFA DE TRES PLAZAS TAPIZADO EN PIEL GRADO "A" COLOR NEGRO, ESTRUCTURA FABRICADA EN FORMA INDEPENDIENTE PARA RESPALDO, ASIENTO, BRAZOS Y SOPORTE EN MADERA DE PINO ESTUFADA DE 3/4" Y TRIPLAY DE 15 MM DE ESPESOR. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. TODAS LAS UNIONES PREVIAS SE REALIZAN CON ADHESIVO PARA MANTENER FIJACIÓN Y EL ENSAMBLE FINAL ES POR MEDIO DE GRAPAS DE ACERO DE 1 ½, CLAVOS Y LLEVA INSERTOS "T-NUT" DE 5/16 X 3/8 PARA SUJECIÓN DE PATAS. EN EL FRENTE DE LA ESTRUCTURA Y HASTA LOS COSTADOS Y BRAZOS LLEVAN UN RECUBRIMIENTO DE ESPUMA FIRME EN POLIURETANO DE 1.5 CM DE ESPESOR. PATAS DE 5 CM DE FRENTE POR 64.5-70.5 CM DE FONDO POR 12 CM DE ALTURA, ELABORADA EN TUBULAR DE ACERO TERMINADO CROMADO CON PERFORACIÓN PARA REGATÓN PLÁSTICO AL PISO DE 27.78 MM DE DIÁMETRO. ASIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 35KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS COLOCADA SOBRE UNA BASE DE AGLUTINADO, AMBAS CUBIERTAS CON DELCRON. TODO VA SOBRE UN ENTRAMADO FORMADO POR RESORTE CALIBRE 9 EN SENTIDO VERTICAL SUJETOS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE GRAPAS DE ACERO Y CUBIERTO POR UN TEXTIL DE RAFIA EN POLIPROPILENO. TAPIZADO EN PIEL GRADO "A" TRASCARA EN VINIL CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR. RESPALDO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 35KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS COLOCADA SOBRE UNA BASE DE AGLUTINADO, AMBAS CUBIERTAS CON DELCRON. TODO VA SOBRE UN ENTRAMADO FORMADO POR RESORTE CALIBRE 9 EN SENTIDO VERTICAL SUJETOS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE GRAPAS DE ACERO Y CUBIERTO POR UN TEXTIL DE RAFIA EN POLIPROPILENO. TAPIZADO EN PIEL GRADO "A" TRASCARA EN VINIL, CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR. BRAZO: ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KG/ M³ MÍNIMO DE DENSIDAD CON DISEÑOS Y FORMAS ERGONÓMICAS COLOCADA SOBRE UNA BASE DE AGLUTINADO, AMBAS CUBIERTAS CON DELCRON. TAPIZADO EN PIEL GRADO "A" TRASCARA EN VINIL, CON GUARDAPOLVO EN SU PARTE INFERIOR. MEDIDAS GENERALES: ALTURA DE PISO A ASIENTO 46.5 CM. ALTURA TOTAL: 75 CM. FRENTE TOTAL: 200 CM. FONDO TOTAL: 80 CM.

30	1	PIEZA	Mesa de centro 110 cm de frente x 60cm de fondo x 40cm de altura	MESA DE CENTRO CON MEDIDAS GENERALES 110 CM DE FRENTE X 60CM DE FONDO X 40CM DE ALTURA. CUBIERTA DE 110 CM DE FRENTE X 60 CM DE FONDO, FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. COLOR MONARCA, DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES.DOS ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA CON DOS PATAS LARGAS DE 59.6 CM DE FONDO X 34.7 CM DE ALTO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 2" CALIBRES 16 Y 18, CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE. FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN, CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. PATAS CON ADAPTADORES CUADRADOS DE 2" ROSCA 5/16 CON 2 CAPAS INTERNAS METÁLICAS Y 1 CAPA FINAL EXTERNA GALVANIZADA, PARA RECEPCIÓN DE NIVELADOR DE POLIPROPILENO RÍGIDO CON HUELLA CIRCULAR DE 2", CON ALMA Y ESPARRAGO METÁLICO ESTÁNDAR 5/16" CON AJUSTE DE 1". DOS TRAVESAÑOS DE 104.1 CM DE LARGO, DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. FABRICADOS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CALIBRE18, CON BARRENOS 3/16" EN CARA SUPERIOR Y BARRENOS 1/2" EN CARA INFERIOR PARA FIJACIÓN OCULTA DE CUBIERTA CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 5/8 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, BARRENOS 9/16" Y BARRENOS 3/8" LATERALES, CON CORTE 75MM DE ÁNGULO DE 2X1X1/8" SOLDADO A LOS EXTREMOS CON 4 BARRENOS 7/16" PARA SU FIJACIÓN A LAS PATAS; TAPA FINAL A LOS EXTREMOS DE TRAVESAÑOS EN LAMINA CALIBRE 20 CON DOBLECES Y LOGOTIPO DE ALTORRELIEVE. ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA Y TRAVESAÑOS TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA COLOR NEGRO.
31	2	PIEZA	Modulo operativo individual con mampara frontal medida de 120 cm de frente x 60 cm x 75cm de altura	MODULOS OPERATIVOS INDIVIDUALES CON MAMPARA FRONTAL CON MEDIDA DE 120 CM DE FRENTE X 60 CM DE FONDO CONFORMADO POR:1 ESCRITORIO CON 4 PATAS, MEDIDA GENERAL DE 120 DE FRENTE X 60 CM DE FONDO X 75CM DE ALTURA.CUBIERTA FABRICADA A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS.COLOR MONARCA. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES.CUBIERTA CON PERFORACIÓN DE 6.5 CM DE DIAMETRO PARA EL PASO DE CABLEADO CON ACCESORIO (GROOMET). 1 GROOMET COLOR NEGRO CON TAPA DESMONTABLE EN PLÁSTICO INYECTADO CON DISEÑO DE 4 LADOS CÓNCAVOS Y 4 LADOS CONVEXOS PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES DIÁMETRO 70MM CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE. DOS ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA UNA CON DOS PATAS LARGAS DE 59.6 CM DE FONDO X 69.7 CM DE ALTO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO CUADRADO 2" CALIBRES 16 Y 18, CON TUERCAS REMACHE ESTÁNDAR SOLDADAS Y CON APLICACIÓN NEUMÁTICA PARA SU ENSAMBLE. DEBERÁ CONTAR CON LA NORMA SEFA-8-M-2010, DE RESISTENCIA AL IMPACTO, DUREZA Y ADHESIÓN DE LA PINTURA APLICADA A EL ACERO. PARA ACREDITARLO DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ACERO AL CARBÓN, CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. PATAS CON ADAPTADORES CUADRADOS DE 2" ROSCA 5/16 CON 2 CAPAS INTERNAS METÁLICAS Y 1 CAPA FINAL EXTERNA GALVANIZADA, PARA RECEPCIÓN DE NIVELADOR DE POLIPROPILENO RÍGIDO

				CON HUELLA CIRCULAR DE 2", CON ALMA Y ESPARRAGO METÁLICO ESTÁNDAR 5/16" CON AJUSTE DE 1". DOS TRAVESAÑOS DE 114.1 CM DE LARGO, FABRICADOS EN TUBULAR DE ACERO RECTANGULAR 2 1/4" X 3/4" CALIBRE18, CON BARRENOS 3/16" EN CARA SUPERIOR Y BARRENOS 1/2" EN CARA INFERIOR PARA FIJACIÓN OCULTA DE CUBIERTA CON PIJAS AUTO ROSCABLE 8 X 5/8 CABEZA CÓNICA CRUZ NEGRA, BARRENOS 9/16" Y BARRENOS 3/8" LATERALES , CON CORTE 75MM DE ÁNGULO DE 2X1X1/8" SOLDADO A LOS EXTREMOS CON 4 BARRENOS 7/16" PARA SU FIJACIÓN A LAS PATAS; TAPA FINAL A LOS EXTREMOS DE TRAVESAÑOS EN LAMINA CALIBRE 20 CON DOBLECES Y LOGOTIPO DE ALTORRELIEVE. ESTRUCTURAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA Y TRAVESAÑOS TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA COLOR NEGRO. 1 TRABE PASACABLES METÁLICA MEDIDAS DE 90CM LARGO X 8CM FONDO X 8CM ALTURA, TRABE BAJO CUBIERTA EN LAMINA DE ACERO CAL. 20 DE 8CM DE ALTO POR 8CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA CON PERFORACIONES PARA EL PASO DE PIJAS COMO MECANISMO DE SUJECIÓN. APERTURA EN COSTADOS Y EXTREMOS PARA ENSAMBLE LINEAL; RECUBRIMIENTO A BASE DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA APLICADA SOBRE SUPERFICIE METÁLICA PREVIAMENTE SELLADA Y FOSFATIZADA PARA SU POSTERIOR CURADO EN HORNO A UNA TEMPERATURA DE 180°.1 COLUMNA VERTICAL PORTACABLES, PARA PASO DE CABLEADO, BASE METÁLICA DE 13 CM DE DIÁMETRO TERMINADO EN PINTURA EPOXICA DE 2.94 MM DE ESPESOR, VERTEBRAS DE 6 CM DE DIÁMETRO EN COLOR NEGRO.1 MAMPARA SOBRE CUBIERTA DE 98 CM DE LARGO FABRICADA EN CRISTAL DE 30 CM DE ALTO DE 6MM DE ESPESOR CON FORMA CURVA PARA MAXIMO DISEÑO, QUE VA DESDE EL CENTRO EN LA PARTE MAS ALTA HASTA LOS EXTREMOS EN LA PARTE MAS BAJA; CON TERMINADO BOLEADO EN LAS ESQUINAS. CUENTA CON 2 HERRAJES EN INYECCIÓN DE ZAMAC, CON ENSAMBLE MACHO-HEMBRA Y TORNILLO M6 CABEZA CILINDRICA GALVANIZADO CON APLICACION DE LOCK-TITE. CON 2 EMPAQUES INTERNOS EN PVC FLEXIBLE Y MISMO DISEÑO DEL HERRAJE PARA EVITAR MOVIMIENTOS DEL MATERIAL INTERNO. DISEÑO CURVO FRONTAL Y LATERAL CON MEDIDAS DE 45X32MM EN BASE INFERIOR, 27X12MM EN PARTE SUPERIOR Y ALTURA TOTAL DE 81MM.
32	13	PIEZA	Credenza cerrada con 2 puertas de 120 cm frente x 55 cm fondo x 75 cm altura	CREDENZA PARA IMPRESORAS DE 2 PUERTAS CON MEDIDAS DE 120 FRENTE X 55 FONDO X 75CM ALTURA. CUBIERTA DE 120 CM DE FRENTE X 55CM DE FONDO, REFUERZO INTERIOR DE 49.6 CM DE FONDO X 6 CM DE ALTO, RESPALDO DE 116.80CM DE FRENTE X 70.4 CM DE ALTO, LATERALES DE 53.4 CM DE FONDO X 70.4 DE ALTO, PISO DE 116.8 CM DE FRENTE X 51.8 CM DE FONDO, ZOCLO DE 116.8 CM DE FRENTE X 6 CM DE ALTO, CUERPO FABRICADO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 16MM Y 28MM DE ANCHO RESPECTIVAMENTE, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO, DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. SISTEMA DE NIVELACIÓN COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC DE 13MM CON ROSCA 5/16",4 NIVELADORES PLÁSTICO CON PROTECCIÓN METÁLICA DE 1" DE DIÁMETRO CON ROSCA 5/16". 1 ENTREPAÑO AJUSTABLE EN TRES NIVELES, FABRICADOS EN AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16 MM DE ESPESOR DE 116.80 CM DE FRENTE X 40 CM DE FONDO, SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR, MÉNSULAS PARA ENTREPAÑOS, 2 PUERTAS DE AGLOMERADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR ES DE 59.8 CM DE FRENTE X 64.4 CM DE ALTO, SU CARA PRINCIPAL ES DE AGLOMERADO MELAMINICO AMBAS CARAS DE 16MM DE ESPESOR CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR. CON SISTEMA DE 3 BISAGRAS BIDIMENSIONAL EN CADA UNA.2 JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO SOLIDO

				CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA COLOR NEGRO. COLOR PRINCIPAL MONARCA, COLOR DE COMUN NEGRO.
33	6	PIEZA	Archivero horizontal 90cm frente x 55 cm fondo x 125.5 cm altura	ARCHIVEROS HORIZONTALES DE 4 GAVETAS DE ARCHIVO, MEDIDAS GENERALES DE 90CM FRENTE X 55CM FONDO X 125.5CM ALTURA.CUBIERTA SUPERIOR DE 28 MM DE ESPESOR DE 90 CM DE FRENTE X 55 CM DE FONDO,RESPALDO DE MELAMINA DE 16 MM DE 84 CM DE FRENTE X 121 CM DE ALTO,LATERALES EN MELAMINA DE 28 MM DE 53 CM DE FONDO X 121 CM DE ALTO EN LA PARTE INFERIOR FIJO LLEVA DOS CAJETES DE 4.5 CM DE FRENTE X 3 CM DE ANCHO X 1 CM DE ALTO, CON UNA PERFORACIÓN AL CENTRO DONDE SE COLOCA EL REGATÓN NIVELADOR.ZOCLO EN MELAMINA DE 16 MM DE 84 CM DE FRENTE X 7 CM DE ALTO, REFUERZO INFERIOR CENTRAL DE 28 MM DE 49.5 CM DE FONDO X 7 CM DE ALTO,PISO DE GAVETAS EN MELAMINA DE 7 MM DE 39.9 CM DE FONDO X 79.6 CM DE FRENTE, RESPALDO Y FRENTE DE GAVETAS EN MELAMINA DE 16 MM, 78.6 CM DE FRENTE X 23.4 CM DE ALTO, LATERALES INTERIORES DE GAVETAS DE MELAMINA DE 16 MM 41.7 CM DE FONDO X 23.4 CM DE ALTO, CON PORTA FOLDER PLÁSTICO, FRENTE DE GAVETAS DE MELAMINA DE 16 MM DE 90 CM DE FRENTE X 28 CM DE ALTO, FABRICADOS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM Y 28 MM DE ESPESOR, DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO FSC A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO DONDE AVALE LA PROCEDENCIA DE LOS SUSTRATOS O COMPUESTOS DE MADERA UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, LOS CANTOS ESTARÁN CUBIERTOS CON CANTOS DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO 2MM DE ESPESOR X 16MM Y 28 MM DE ANCHO, TERMOFORMADOS, ENCOLADOS, PERFILADOS, REFILADOS, REDONDEADOS, RASCADOS Y PULIDOS. CORREDERAS DE EXTENSIÓN COMPLETA EN CAJONES DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ANSI/BIFMA X5.5-2008 PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS.PARA ACREDITARLO DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE NACIONAL DEL PRODUCTO TERMINADO. SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE PARA FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO EN GAVETA, 4 JALADERAS DE BARRA DE ALUMINIO ANODIZADO EN INYECCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO SOLIDO CON DISEÑO CURVO FRONTAL PARA AGARRE DE 140MM DE FRENTE, 18 MM DE FONDO 14MM DE ALTO CON TORNILLO 4X25MM CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA COLOR NEGRO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES. CUENTA CON 4 REGATONES NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA CON UN RANGO DE CARRERA DE HASTA 20MM.COLOR PRINCIPAL MONARCA, COLOR DE COMUN NEGRO..

Requisición 202601036

PDA.	CANT.	U. MEDIDA	PRODUCTO, BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1	26	PIEZA	Mesa	MESA CUBIERTA CUADRADA DE 80 CM PEDESTAL BASE DE PLATO DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO. COLOR A ELEGIR
2	10	PIEZA	Silla	SILLA-TIPO BANCO CON PATAS, ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA(UV) Y AL AMBIENTE SALINO. COLOR A ELEGIR
3	90	PIEZA	Silla	SILLA, RESPALDO, ASIENTO Y PATAS DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA(UV) Y AL AMBIENTE SALINO. COLOR A ELEGIR

¿QUIÉNES PODRÁN PARTICIPAR?

Está dirigida a personas físicas y/o morales, cuya actividad comercial esté relacionada con los bienes que se requieren, tengan la capacidad y cumplan o superen las especificaciones solicitadas en la propuesta técnica; que garanticen proposiciones solventes y que reúnan las mejores condiciones del mercado, así como cumplir con los requisitos enunciados en las bases de la presente Licitación Pública.

CARTA DE INTENCIÓN EN PARTICIPAR

Los interesados deben entregar de manera obligatoria una Carta de Intención en participar, en original; misma que debe ser dirigida al Comité de Adquisiciones del Municipio de Zapopan, indicando su deseo en participar, así como número de requisición, nombre y firma del representante legal o la persona física que firme la totalidad de la propuesta.

En dicha carta deberán aceptar y señalar el domicilio para realizar una visita de verificación para validar las características y calidades de los muebles, estableciendo las personas autorizadas para atender la misma.

Visita de verificación:

La verificación de las muestras se realizará a través de una visita al lugar designado por los participantes; para ello deberán registrarse por medio de la entrega de la Carta de Intención de participación, en los términos señalados en las presentes bases.

Dicha carta deberá de contener los siguientes datos:

- Domicilio en el cual se revisarán las muestras.
- Persona con la que se entenderá la visita.

La visita será realizada de manera conjunta por personal de la Dirección de Adquisiciones, de la Dirección de Administración y de la Contraloría Ciudadana y tendrá como finalidad corroborar que las muestras de los participantes coincidan con las especificaciones de los diseños establecidos en las presentes bases.

Las actas levantadas como resultado de las visitas, serán parte de la evaluación de las propuestas.

Dichos artículos deberán cumplir con las características y descripciones establecidas, debiendo presentar 1 pieza de cada uno de ellos.

CONSIDERACIONES GENERALES

Los participantes deberán de prever y asumir que las siguientes consideraciones para la propuesta técnica y económica respectivamente, son de carácter obligatorio debiendo garantizar como mínimo lo requerido o condiciones superiores.

En caso de NO ACREDITAR lo señalado en las condiciones descritas en los presentes requerimientos de la licitación, su propuesta económica y técnica solo servirá como comparativo para determinar el fallo según el análisis de la Dirección de Administración.

La no presentación de alguno de los requisitos señalados en el presente anexo, en los términos indicados, será motivo de descalificación.

En virtud de las requisiciones 202600920 Y 202601036 se encuentran enlazadas se solicita que se liciten en conjunto y se asignen a un solo proveedor.

CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, Y ASIGNACIÓN

- BINARIO**
Se evaluará que cumpla con las especificaciones mínimas requeridas y que oferte el precio más bajo, ya sea en la partida, el paquete o la totalidad de la propuesta, con base en el método de asignación.
- ASIGNACIÓN**
Se asignará la totalidad de las partidas a un solo licitante. La evaluación económica se llevará a cabo de manera individual por cada partida ofertada una vez analizados los requisitos legales y técnicos.
- Es requisito indispensable cotizar la totalidad de las partidas; de lo contrario, la propuesta será desechada.

DOCUMENTOS A ANEXAR AL SOBRE 1

- FICHAS TÉCNICAS:** El licitante deberá presentar fichas técnicas en idioma español y legibles de cada producto, mismas que deberán de coincidir con los productos cotizados. En caso de que las fichas se encuentren en otro idioma, se permitirá presentar una traducción simple.

Este requisito deberá de ser presentado en hoja membretada y con firma del participante (en caso de ser persona jurídica la firma deberá corresponder al del representante legal de la empresa).

- TIEMPOS DE ENTREGA:** El licitante se deberá comprometerse por escrito que el producto será entregado DEBIDAMENTE ARMADO, a partir del fallo antes del 15 de diciembre de 2026, Este requisito deberá de ser presentado en hoja membretada y

con firma del participante (en caso de ser persona jurídica la firma deberá corresponder al del representante legal de la empresa).

3. **LUGAR DE ENTREGA:** El licitante deberá manifestar por escrito que la entrega de los productos se realizará en Avenida Prolongación Laureles número 300, colonia Tepeyac Zapopan Jalisco, o en cualquier otro punto que sea requerido. Este requisito deberá de ser presentado en hoja membretada y con firma del participante (en caso de ser persona jurídica la firma deberá corresponder al del representante legal de la empresa).
4. **GARANTÍA DEL PRODUCTO:** El licitante deberá manifestar que los productos cuentan con un mínimo de garantía de 05 año. Este requisito deberá de ser presentado en hoja membretada y con firma del participante (en caso de ser persona jurídica la firma deberá corresponder al del representante legal de la empresa).
5. **DISEÑO:** El mobiliario deberá cumplir con la totalidad de las especificaciones establecidas en las fichas descriptivas. Señalando que aquellas piezas que no cumplan con dichas características no serán aceptadas al proveedor. Este requisito deberá de ser presentado en hoja membretada y con firma del participante (en caso de ser persona jurídica la firma deberá corresponder al del representante legal de la empresa).
6. **CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.** El participante deberá de manifestar por escrito si es fabricante o distribuidor autorizado de los productos cotizados, en caso de ser distribuidor autorizado deberá de presentar una carta del fabricante que lo acredite como tal; en caso de ser fabricante, deberá de entregar el currículum de su empresa. Este requisito deberá de ser presentado en hoja membretada y con firma del participante (en caso de ser persona jurídica la firma deberá corresponder al del representante legal de la empresa).
7. **CARTA COMPROMISO.** El licitante deberá manifestar por escrito que se compromete a entregar, descargar y colocar el mobiliario debidamente armado en las instalaciones del lugar de entrega que le sea señalado. Este requisito deberá de ser presentado en hoja membretada y con firma del participante (en caso de ser persona jurídica la firma deberá corresponder al del representante legal de la empresa).
8. **CERTIFICACION.** El licitante deberá de presentar los certificados mediante los cuales se acredite el cumplimiento de las normas y pruebas de laboratorio establecidos en la descripción de cada uno de los artículos, a nombre del fabricante nacional del producto terminado

CONDICIONES DE ENTREGA

- Avenida prolongación laureles número 300, colonia Tepeyac Zapopan Jalisco, o en cualquier otro punto que sea requerido.
- Entregas parciales, a partir de la publicación del fallo hasta el 15 de diciembre de 2026.

GARANTÍA

05 años a partir de la fecha de entrega de los productos.

UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE LOS ANEXOS DE LAS PRESENTES BASES.

FORMATO B
PRESENTACIÓN DE FIANZA

A continuación, se detallan los elementos que debe plasmar en su Fianza, es importante que se transmitan a su Afianzadora tal y como se mencionan para evitar errores u omisiones que impidan la aceptación del documento.

Beneficiario: Municipio de Zapopan, Jalisco.

Domicilio: Prolongación Avenida Laureles No. 300, Colonia Tepeyac, CP 45150, Zapopan, Jalisco.

R.F.C.: MZJ890101MS8 **(Plasmarlo sin espacios intermedios)**

“(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11, 36, 144 Y 153 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE \$_____ (PLASMAR CANTIDAD CON NÚMERO Y LETRA) I.V.A. INCLUIDO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA: GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL PROVEEDOR EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL PARA EL CASO DE PERSONA MORAL) _____, RFC _____, CON DOMICILIO EN _____ COLONIA _____ CIUDAD _____, CP _____. EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN LA ORDEN DE COMPRA No. _____, DE FECHA _____, CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO CON UN IMPORTE TOTAL DE \$_____ (PLASMAR CANTIDAD CON NÚMERO Y LETRA) I.V.A. INCLUIDO, RELATIVO A (PLASMAR LA DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA)”.

ESTA FIANZA TENDRÁ UNA VIGENCIA DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO CELEBRADO CON NUESTRO FIADO Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA POR EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.

LA PRESENTE FIANZA ESTARÁ VIGENTE EN CASO DE SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS O RECURSOS HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN; EN CASO QUE SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 279, 282 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR, ASIMISMO SE SOMETEN A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

NOTAS:

El domicilio plasmado debe ser el que se indicó en la inscripción o última actualización del Padrón de Proveedores Zapopan.

Prestar especial atención en que las cantidades con letra y número coincidan totalmente, incluyendo los centavos.

Para el caso en que la orden de compra corresponda a una ampliación, que está ligada a más órdenes de compra, o sea una fianza de anticipo, contactarse al teléfono 3338182200 ext. 2150 para verificar.

Código	FOR-07020000-10	No. Versión	01	Fecha de emisión	26-Feb-2026	Fecha de actualización	24-Mar-2026	Pág. 49 de 61
--------	-----------------	-------------	----	------------------	-------------	------------------------	-------------	---------------

FORMATO C

ENVÍO DE PREGUNTAS

Licitación Pública con número de Requisición: _____

I.- Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico del interesado:

II.- Nombre del representante legal o la persona física, según aplique:

III.- Número de registro en el padrón de proveedores del Municipio:

En caso de no contar con él, manifestamos bajo protesta de decir verdad que nos comprometemos a inscribirnos en el padrón de proveedores del Municipio en caso de resultar adjudicados;

IV.- Bajo protesta de decir verdad manifestamos nuestro interés expreso en participar en el presente procedimiento licitatorio;

V.- Relación de cuestionamientos correspondientes:

Número:	Pregunta:
1	
2	
3	

Nombre y Firma del Representante Legal/Persona Física

FORMATO D (Sobre 1)

CARÁTULA PARA SOBRE

FECHA:	
No. de Requisición:	
Objeto de la Licitación:	
No. de Sobre:	1 (Documentación legal y técnica)
Nombre del Proveedor:	
Nombre y Firma del Representante Legal o Persona Física:	

ESPACIO PARA COLOCAR LA ETIQUETA

FORMATO D (Sobre 2)

CARÁTULA PARA SOBRE

FECHA:	
No. de Requisición:	
Objeto de la Licitación:	
No. de Sobre	2 (Propuesta económica)
Nombre del Proveedor:	
Nombre y Firma del Representante Legal o Persona Física:	

ESPACIO PARA COLOCAR LA ETIQUETA

ANEXO 1 (Sobre 1)

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Me refiero a la Licitación Pública con número de Requisición: _____ manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Bienes/Productos/Servicios ofertados:

PDA.	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	BIEN, PRODUCTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES DETALLADAS	MARCA

(Nombre completo) en mi calidad de (*indicar si es: representante legal, o persona física*) me comprometo y me obligo a cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas en las bases de esta licitación y ofrezco lo siguiente:

- Plasmar tiempo de entrega o periodo de prestación de servicios en días naturales (o entregas parciales de acuerdo con las bases respectivas).
- Plasmar tiempo de garantía en días naturales (*Plazo en el cual el licitante se responsabiliza de la calidad de los bienes, productos o servicios*).
- Plasmar los valores agregados con los que cuenta su bien, producto o servicio, en el caso que así sea (*Características que generan mayor valor a su propuesta o que significan mejores beneficios para el Municipio*).

Nombre y Firma del Representante Legal/Persona Física

NOTAS:

Este anexo debe ser completado con todos los requerimientos manifestados en el "FORMATO A" y tener en cuenta que los mismos forman parte integral y primordial de la presentación de su propuesta técnica y económica.

Llenar todas las partidas en el mismo orden en el que se plasma en el "FORMATO A", para las partidas donde no desee participar debe poner la leyenda **No cotiza, no presentarlo de esta forma será motivo de desechamiento.**

ANEXO 2 (Sobre 2)

PROPUESTA ECONÓMICA

Me refiero a la Licitación Pública con número de Requisición: _____

PARTIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	BIEN, PRODUCTO O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

Subtotal:	
IVA:	
Total:	
Total con letra:	

PLASMAR EL SIGUIENTE MANIFIESTO: “LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DESDE LA ENTREGA DE LA PROPUESTA Y HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LAS PARTIDAS ASIGNADAS Y/O VIGENCIA DEL CONTRATO”.

Nombre y Firma del Representante Legal/Persona Física

NOTAS:

- Utilizar este Anexo solo para participación presencial (sobre), para participación electrónica, omitir este anexo y realizar su propuesta económica directamente en el sistema. El agregar este anexo a su documento PDF en el caso de participación electrónica será motivo de desechamiento.
- Llenar todas las partidas en el mismo orden en el que se plasma en el “FORMATO A”, para las partidas donde no desee participar debe poner la leyenda No cotiza, no presentarlo de esta forma será motivo de desechamiento.
- Debe cotizar a 2 decimales, el no presentarlo de esta forma será motivo de desechamiento.
- En caso de solicitar anticipo debe plasmarlo en este documento.

ANEXO 3
CARTA DE PROPOSICIÓN

Comité de Adquisiciones del Municipio de Zapopan

Licitación pública con número de Requisición _____
Yo, _____ en mi carácter
de ☐ **Persona Física**, ☐ **Representante Legal** de la razón social _____

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que:

1.- Mi representada no se encuentra en alguno de los supuestos de impedimento para participar en la presente licitación, previstos en el Artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y en el Artículo 58 fracción XII, XIII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan;

2.- Tanto mi representada como los socios y accionistas no se encuentran inhabilitados para participar.

3.- Presenta declaración de integridad y no colusión, mediante la cual manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el que suscribe por sí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos del ente público, induzcan a los servidores públicos a alterar las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, o cualquier otro acto que otorgue condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Así como de incitar la celebración de acuerdos colusorios, tanto con los servidores públicos que intervienen como con los demás licitantes participantes.

4.- Que en caso de existir un conflicto de interés con los servidores públicos que intervienen en la atención, tramitación y resolución de este procedimiento, por motivo de negocios, relaciones personales, familiares y/o laborales, informar oportunamente a las autoridades correspondientes a efecto de que se tomen las medidas que conforme a derecho correspondan, en los términos previstos por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan y la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado de Jalisco.

5.- De resultar adjudicados seremos responsables del cumplimiento de las obligaciones de tiempo, modo y lugar, de las obligaciones pactadas, así como por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en los bienes por daños o perjuicios, falta de profesionalismo y en general de cualquier avería o desavenencia imputable a mi representada, y con ello reparar o restituir de forma gratuita los defectos encontrados de ser el caso;

6.- No ejecuto con algún otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento.

7.- Que conozco las Faltas Graves previstas en los Artículos 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en las que puedo incurrir, y me abstendré de realizar cualquier acto u omisión que en consecuencia genere su encuadre.

Código	FOR-07020000-10	No. Versión	01	Fecha de emisión	26-Feb-2026	Fecha de actualización	24-Mar-2026	Pág. 55 de 61
--------	-----------------	-------------	----	------------------	-------------	------------------------	-------------	---------------

8.- Que, a la fecha, no realizo Actividades Vulnerables en los términos del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En caso de iniciar dichas actividades, asumo el compromiso de cumplir con las obligaciones legales conducentes, tales como el alta en el portal administrativo, la presentación de avisos y la debida integración de expedientes de identificación. De igual forma, me comprometo a notificar oportunamente cualquier cambio que afecte la presente declaración

9.- En caso de omisión, ocultamiento o falsedad en los instrumentos legales proporcionados, ya sea en este procedimiento o en su caso en el Padrón de Proveedores, asumo plena responsabilidad de las implicaciones legales y sanciones administrativas que resulten aplicables, en términos de lo dispuesto por el Artículo 70 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

10.- Que estos son los accionistas, representantes de venta y representantes legales de mi representada:

REPRESENTANTES DE VENTAS	REPRESENTANTES LEGALES	ACCIONISTAS Y SOCIOS

Nota: En caso de no contar con ellos ya sea persona moral o persona física, debe plasmar textualmente **no contar con ellos**, en cada uno de los recuadros, asimismo en el caso de que de los accionistas y/o socios se desprenda alguna persona moral, grupo o similar, debe plasmar además los nombres de los socios y/o accionistas que lo integran, hasta el nivel en que únicamente se trate de personas físicas (**El nombre deberá plasmarse tal como aparece en el acta constitutiva evitando el uso de abreviaturas o acrónimos que no formen parte del nombre legal registrado**).

11.- Nuestra propuesta y correspondiente cotización incluye todas las especificaciones que se solicitan en las presentes bases;

12.- Los precios que ofertamos serán firmes hasta el término de entrega de los bienes o prestación de los servicios;

13.- En caso de resultar adjudicado no subcontratare a otro licitante que haya participado en el procedimiento de contratación;

14.- De resultar adjudicados y en caso de que no estemos inscritos o vigentes en el Padrón de Proveedores de Zapopan, realizaremos el trámite correspondiente para efectos de la formalización del contrato / orden de compra / pedido;

15.- Tenemos pleno conocimiento de las infracciones en las que podemos incurrir en caso de omisión, simulación, incumplimiento o presentación de información falsa, dolo o mala fe dentro del proceso de contratación;

16.- Que cuento con facultades suficientes para suscribir las propuestas y documentos presentándose en esta licitación, así como el respectivo contrato/orden de compra/ pedido que se derive.

Nombre y Firma del Representante Legal/Persona Física

ANEXO 4
CARTA DE ESTRATIFICACIÓN

Comité de Adquisiciones del Municipio de Zapopan

Licitación pública con número de Requisición _____

En mi calidad de representante legal de la empresa: _____

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que:

1.- Nuestra clasificación como empresa es (micro, pequeña, mediana o grande): _____

Lo anterior de conformidad a lo establecido dentro del acuerdo del Diario Oficial de la Federación por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, con base en la siguiente tabla:

Estratificación				
Tamaño	Sector	Rango de número de trabajadores	Rango de monto de ventas anuales (mdp)	Tope máximo combinado*
Micro	Todas	Hasta 10	Hasta \$4	4.6
Pequeña	Comercio	Desde 11 hasta 30	Desde \$4.01 hasta \$100	93
	Industria y Servicios	Desde 11 hasta 50	Desde \$4.01 hasta \$100	95
Mediana	Comercio	Desde 31 hasta 100	Desde \$100.01 hasta \$250	235
	Servicios	Desde 51 hasta 100		
	Industria	Desde 51 hasta 250	Desde \$100.01 hasta \$250	250

*Tope Máximo combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas anuales) X 90%

* Una empresa es considerada Grande si excede los límites máximos establecidos para la clasificación de una Mediana Empresa.

2.- Que, por el domicilio fiscal, somos un proveedor: Señalar con "X"

- Municipal (Proveedores domiciliados en Zapopan): _____
- Local (Proveedores domiciliados en el Estado de Jalisco): _____
- Nacional (Proveedores domiciliados en México): _____
- Internacional (Proveedores domiciliados fuera de México): _____

3.- Que nuestro domicilio fiscal es: _____

4.- Correo electrónico para notificaciones en caso de empate técnico: _____

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que en el supuesto que conforme al Artículo 49 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el Artículo 81 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, exista un empate técnico y la estratificación sea el criterio de preferencia a aplicar, entregaré en un término de 24 horas a partir de la notificación del requerimiento vía electrónica, escrito manifiesto bajo protesta de decir verdad, firmado por mi representante legal o la persona física, además de quien sea mi contador, el cual deberá contener un resumen contable de ventas, el desarrollo de la fórmula: Tope Máximo combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas anuales) X 90%, y la declaración del tamaño de la empresa de conformidad a la tabla de estratificación, anexando cédula profesional del contador público, y la declaración anual del ejercicio inmediato anterior, mismo que será dirigido al **Comité de Adquisiciones del Municipio de Zapopan, Jalisco** y presentado en la oficialía de partes de la Dirección de Adquisiciones ubicada en Andador 20 de Noviembre sin número, Unidad Administrativa Basílica, oficina 5, Zapopan Centro, para el caso de licitaciones de carácter nacional, se otorgará un plazo no mayor a 48 horas, para la recepción de la documentación.

En caso de no presentarla en el tiempo y con las características manifestadas, será motivo de desechamiento, quedando fuera la propuesta presentada. Así mismo reiterar que la falsedad de documentación será motivo de desechamiento y el inicio de los procedimientos correspondientes ante la Contraloría Ciudadana.

Nombre y Firma del Representante Legal/Persona Física

ANEXO 5
ACREDITACIÓN LEGAL

Yo, (Nombre del Representante Legal o Persona Física), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta del presente procedimiento, a nombre y representación de (Nombre de la Empresa)

LLENAR: PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	
Nombre del "PARTICIPANTE":	
No. de Registro del Padrón de Proveedores del Municipio: (en caso de contar con él)	
RFC:	
Domicilio Fiscal: (Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal)	
Municipio o Delegación:	Entidad Federativa:
Teléfono (s):	Número de folio de la Credencial para Votar (personas físicas):
Correo electrónico:	
LLENAR: PERSONAS MORALES	
Número de Escritura Pública: (en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones* si las hubiera)	
Fecha y lugar de expedición:	
Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente:	
Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:	
Tomo y Libro:	
Agregado con número al Apéndice:	
*NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de la misma.	
PARA PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE COMPAREZCAN A TRAVÉS DE UN REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO QUE NO ESTÁ MANIFESTADO EN SU REGISTRO DEL PADRÓN DE PROVEEDORES	
Número de Escritura Pública:	
Tipo de poder:	
Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente:	
Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:	
Tomo:	
Libro:	
Agregado con número al Apéndice:	
Lugar y fecha de expedición:	

Nombre y Firma del Representante Legal/Persona Física

ANEXO 6

DECLARACIÓN DE APORTACIÓN 5 AL MILLAR FONDO MUNICIPAL

Comité de Adquisiciones del Municipio de Zapopan

Licitación Pública con número de requisición _____

Fecha: _____

(Nombre) en mi calidad de **(indicar si es: representante legal o persona física)** de la empresa _____ bajo protesta de decir verdad y de manera voluntaria manifiesto que de acuerdo al artículo 207 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco y al artículo 59 fracción XVI y el 145 fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, **(Plasmar “SÍ ACEPTO” o “NO ACEPTO”)**, de resultar adjudicado, me sea retenida la contribución a la aportación del equivalente al 5 al millar antes de IVA, para el Fondo Impulso Jalisco (FIMJA).

Manifiesto que esta aportación no tendrá repercusión en la integración de mi propuesta económica.

Nombre y Firma del Representante Legal/Persona Física

Nota:

El no indicar textualmente “Sí acepto” o “No acepto”, o indicar las dos opciones a la vez **será motivo de desechamiento.**

ANEXO 7
CONSTANCIA DE VISITA

En el presente formato hacemos constar que hemos acudido a la dirección señalada en la convocatoria para la presentación y revisión de los equipos a utilizar en la prestación de servicio correspondiente a Muebles de oficina de acuerdo a los conceptos que se establecen en las bases de licitación.

Requisición	Fecha De Visita
202600920 y 202601036	

Partida	Cantidad	U. de Medida	Bien, Producto o Servicio	Descripción detallada del Producto/Servicio

Razón social o Nombre de la persona física, según sea el caso:

Observaciones por parte del licitante:

Nombre y Firma
De quien asiste a la visita

Nombre, Sello y Firma
Área Requirente
Dirección de Administración

Nombre y Firma
Por parte de Contraloría Ciudadana
Órgano Interno de Control

Nombre y Firma
Por parte de la Dirección de Adquisiciones
Área Convocante

Nota: Debe tomar en cuenta que adicionalmente a la firma del asistente a la visita, este anexo debe estar firmado por el representante legal o persona física que firme la totalidad de la propuesta.

ANEXO 8

CARTA MANIFIESTO DE JUSTIFICACIÓN Y COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

Comité de Adquisiciones del Municipio de Zapopan

Presente

Número de requisición:

Por medio de la presente, yo, _____, en mi carácter de Persona Física, Representante Legal, de la razón social _____, Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que, a la fecha de la presente, se cuenta con la estructura necesaria para desarrollar de manera óptima las labores y compromisos comerciales vigentes.

Me comprometo formal y expresamente a que, en caso de resultar adjudicado y que, por la naturaleza propia del bien o servicio, volumen, o plazo de ejecución, se requiera de personal adicional para el correcto cumplimiento:

- Contratará de forma directa y legalmente a los empleados necesarios para la cabal y oportuna prestación del servicio. Dicha contratación se realizará en estricto apego a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, y demás disposiciones aplicables en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene.
- En caso de requerir la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte de mi objeto social ni de mi actividad económica principal, me obligo a que dicha subcontratación se realizará únicamente con empresas que cuenten con el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), vigente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Me comprometo igualmente a exhibir, en su momento, la documentación que acredite el cumplimiento de estas obligaciones laborales si así me es requerido.

Nombre y Firma del Representante Legal/Persona Física