

bmjhCon fundamento en los artículos 1, 49, 57, 58 y sexto transitorio del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, así como el artículo 59 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se convoca a:

BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

MIXTA ELECTRÓNICA/PRESENCIAL

SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

NÚMERO DE REQUISICIÓN: 202601541

Ronda 01

FECHA DE PUBLICACIÓN: 14 de Septiembre de 2026

I.- CONVOCANTE:				
Municipio de Zapopan, Jalisco.				
Convocante: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN				
Requirente: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ADSCRITA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL				
Período/Ejercicio fiscal al que corresponde el proceso: 2026.				
Tipo de contrato: CERRADO-ANUAL				
Origen de los recursos: MUNICIPAL				
Presentación conjunta: SIN RESTRICCIONES				
Fecha de Entrega: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ PUBLICADO EL FALLO				
Lugar de Entrega: (UNIDAD DE MANTENIMIENTO VEHICULAR UBICADA EN PERIFERICO NORTE MANUEL GOMEZ MORIN 1499 COL. CONSTITUCION, ZAPOPAN, JALISCO).				
II.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS, CONDICIONES DE ENTREGA O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, CANTIDADES Y REQUISITOS SOLICITADOS POR EL ÁREA REQUIRENTE:				
PDA.	CANT.	U. MEDIDA	PRODUCTO, BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1	3	PIEZA	ROTOMARTILLO DE IMPACTO 1/2" A BATERIA 20V	-Rotomartillo inalámbrico -Con motor libre de carbones (brushless). -Batería recargable con una tensión de operación constante de 20 V (2.0 Ah). -Broquero automático sin llave de 1/2" -Transmisión de doble engranaje con velocidad máxima de 2,000 r/min -Mecanismo de impacto de dos rangos (0-6,750 gpm y 0-30,000 gpm). -Torque máximo de 70 Nm con selector de 21 posiciones de torque más 3 funciones de trabajo -Gatillo de velocidad variable, sistema reversible, luz LED de trabajo integrada y empuñadura ergonómica, peso total menor a 2kg con la batería montada.

				-Incluye: 2 baterías recargables de 2.0 Ah y cargador con rango de voltaje de 110-220 V ~ 60 Hz.
2	3	PIEZA	ROTOMARTILLO 1/2" 120V	-Rotomartillo alámbrico potencia de 900 W y voltaje de operación de 120 V. -Caja de engranajes fabricada en magnesio. -Broquero industrial de 1/2" con selector de función para taladro y rotomartillo. -2 rangos de velocidad sin carga (0-1,080 r/min y 0-3,000 r/min), mecanismo de impacto de 1,800 a 4,800 gpm, selector de cambio de giro para función reversible y gatillo con botón de traba para operación continua. -Capacidad máxima de perforación de 25.4 mm en madera, 19 mm en concreto y 13 mm en acero. -Incluye empuñadura principal suave antideslizante, empuñadura auxiliar/adicional, tope de profundidad e indicador LED de conexión a la red eléctrica, cumpliendo con la norma NOM-003-SCFI-2014 -Peso no mayor a 2.5 kg
3	3	PIEZA	ESMERILADORA ELECTRICA ANGULAR 5" A BATERIA 20V	-Esmeriladora angular inalámbrica industrial de 20V -Motor libre de carbones (brushless). -Capacidad para discos de 5" (125 mm) -Velocidad máxima de 8,500 rpm, y rosca de eje obligatoria de 7/8" (22.23 mm). -Peso menor a 2.5 kg. -Debe incluir: 1 herramienta, 1 batería de 4.0 Ah, 1 cargador con alimentación 110-220 V~ 60 Hz, guarda de seguridad de ajuste rápido, llave de cambio y mango lateral de 3 posiciones.
4	4	PIEZA	ESMERILADORA ELECTRICA ANGULAR 9" 120V	-Esmeriladora angular de uso súper pesado -Capacidad para disco de 9" -Motor de alta eficiencia con devanado 100% de cobre -Potencia nominal de 2,600 W. El equipo debe operar a un voltaje y frecuencia de 120 V - 60 Hz -Velocidad sin carga 6,500

				en 3 posiciones, acceso directo y simplificado a los carbones -Peso estructural que no exceda 6.5 kg. -Certificación bajo la norma NOM-003-SCFI-2014 -Incluye: llave para cambio de disco, llave hexagonal, empuñadura auxiliar, guarda de seguridad y manual de usuario.
5	15	PIEZA	PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA DE 1/2"	-Pistola de impacto neumática de uso pesado -Cuadro impulsor de 1/2" (12.7 mm) -Mecanismo de impacto de doble martillo (Twin Hammer) -Presión de trabajo de 90 psi -Torque máximo de 850 N.m (627 ft.lb) -Velocidad sin carga de 8,000 r/min e impacto de 960 ipm. -Función reversible accionada por interruptor posterior de cambio de giro -Botón de operación progresivo, escape de aire frontal y conexión de entrada neumática de 1/4" NPT con un consumo promedio de aire de 8 L/s. -Nivel de ruido menor a 95 dB y peso no mayor a 3.5 kg -Incluye la herramienta neumática, conector macho de ajuste rápido y llave hexagonal.
6	7	PIEZA	PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA DE 3/4"	-Pistola de impacto neumática de uso pesado -Cuadro impulsor de 3/4" (19 mm) -Sistema de impacto con mecanismo de doble martillo (Twin Hammer) -Presión de trabajo de 90 psi -Torque máximo de 1,400 N.m (1,035 ft-lb) -Velocidad de 4,500 r/min y frecuencia de impacto en rango de 700 a 900 ipm -Con función reversible mediante interruptor trasero de cambio de giro, botón de operación en gatillo, escape de aire inferior, mango auxiliar ajustable en dos posiciones -Conexión de entrada neumática de 1/2" NPT con un consumo promedio de aire de 13.3 L/s. -Nivel de ruido menor a 95 dB y peso menor a 7 kg -Incluye herramienta neumática, mango adicional, conector macho de ajuste rápido y llave hexagonal.
7	4	PIEZA	PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA DE 1"	-Pistola de impacto neumática de uso extra pesado -Cuadro impuls

				-Torque máximo de 2,100 N.m (1,548 ft.lb), velocidad libre de 3,500 r/min y frecuencia de impacto de 400 ipm. -Cuenta con sistema reversible con regulador de potencia de 3 posiciones de torque hacia ambos lados de rotación, palanca de operación tipo gatillo, mango adicional ajustable en dos posiciones -Conexión de entrada de aire de 1/2" NPT con consumo promedio de 14.1 L/s. -Nivel de ruido operacional menor a 105 dB y peso total menor a 14.5 kg -Incluye la herramienta neumática, mango adicional, conector macho de ajuste rápido y llave hexagonal
8	10	PIEZA	PISTOLA DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA 20 V	-Pistola de impacto inalámbrica uso mega pesado -Cuadro impulsor de 1/2" (12.7 mm) -Motor libre de carbones (brushless). -Sistema de batería de Ion-Litio con tensión nominal de 20 V y capacidad de 4.0 Ah -Torque máximo de apriete mínimo de 1,100 Nm y torque de desapriete mínimo de 1,800 Nm. -Selector electrónico de 3 velocidades con rangos de operación en vacío de 0 - 980 rpm en primera, 0 -1480 rpm en segunda y 0 – 1,780 rpm en tercera, acompañados de una tasa de impactos escalonada de 0 – 1,380 ipm, 0 – 1,780 ipm y 0 – 2,280 ipm respectivamente. -Con gatillo de velocidad variable, selector de giro reversible, indicador/selector de modos, luz LED integrada y empuñadura ergonómica antideslizante. -Incluye maletín rígido con 2 baterías recargables de 20 V (4.0 Ah), cargador de tiempo rápido compatible con recarga máximo de 2 horas y manual de usuario, peso operativo no mayor a 3 kg sin batería y no mayor a 3.5 kg con batería instalada.
9	2	PIEZA	GATO TIPO FERROCARRIL 20 TONELADAS	-Gato mecánico tipo ferrocarrilero de elevación pesada con capacidad nominal de 20 toneladas. -Mecanismo de accionamiento a cremallera con múltiples dientes -Operado mediante elevación y descenso progresivo diente a d

10	6	PIEZA	GATO HIDRÁULICO DE PATÍN 3 TONELADAS	-Gato hidráulico de patín con capacidad de carga de 3 toneladas -Con estructura de acero para levante automotriz y equipado con pedal de levante rápido -Ruedas giratorias y válvula de liberación operada desde el maneral. -Altura mínima de 14 cm, altura de ensamble de 19 cm, altura máxima de 66 cm, largo de chasis de 66 cm, largo total de 205 cm, ancho frontal de 40 cm y ancho posterior de 27 cm.
11	2	PIEZA	GATO HIDRAULICO PATIN PARA TRANSMISIONES 1.5 TONELADAS	-Gato hidráulico de piso para transmisión de uso pesado, con capacidad de carga de 1.5 toneladas y fabricación en estructura reforzada de acero. -Equipado con cabezal o charola receptora de acero de posición orientable que permita una inclinación de 9 a 11 grados hacia el frente, 9 a 11 grados hacia atrás y 9 a 11 grados de ajuste lateral para alineación de componentes. -Rango operacional de elevación con una altura mínima comprendida entre 17 y 18 cm, y una altura máxima de alcance en un rango de 87 a 89 cm. -Con de ruedas de fundición metálica con giro continuo de 360 grados. -El chasis ensamblado no mayor a 160kg -Para soportar 1.5 toneladas
12	2	PIEZA	SOPORTE PARA MOTOR CON RUEDAS	-Soporte de rotación para mantenimiento de motores con capacidad de carga pesada de 1/2 tonelada (500 kg / 1,100 lb). Cuenta con un bastidor de giro de 360 grados con brida de sujeción libremente ajustable mediante pernos para adaptarse a diversos tipos de motores, dispositivo de bloqueo de seguridad e impulsión mediante caja de engranajes de tornillo sin fin autoblocante que previene la rotación accidental durante las maniobras. -Incorpora base de cuatro ruedas con ruedas giratorias para facilitar el traslado y maniobrabilidad en el área de trabajo, así como bandeja inferior para contención de fluidos y residuos durante las tareas de montaje o desmontaje.
13	1	PIEZA	REMACHADORA MECANICA PARA BALATAS DE CAMION	Remachadora de acción manual-mecánica por pedal para servicio pesado

				-Configuración integrada por al menos 8 cajones sobre correderas de rodamientos de bolas de extensión total (soporte mínimo de 45 kg por cajón) y un compartimento lateral de almacenamiento independiente con puerta metálica y divisiones interiores. Incluye sistema de cierre centralizado de alta seguridad con cerradura cilíndrica, jaladeras de aluminio de perfil completo a todo lo largo de cada cajón, tapetes interiores protectores de EVA y maneral lateral de arrastre ergonómico. Montado sobre 4 ruedas de poliuretano de 6" x 2" (2 giratorias con freno y 2 fijas) con capacidad total de carga estática de al menos 1,000 kg. -La unidad registrará una masa neta en vacío superior a 170 kg, con dimensiones generales comprendidas entre 135 a 150 cm de largo, 55 a 65 cm de profundidad/ancho y 110 a 125 cm de alto.
--	--	--	--	--

Nomenclatura:

PDA. = Partida CANT. = Cantidad U. MEDIDA = Unidad de Medida

Identifica la página del “**Formato A**” mismo que contiene la descripción detallada, especificaciones y condiciones de entrega del bien, producto o servicio que se solicita. Es importante mencionar que el formato es solo para su consulta, no es necesario agregarlo a su propuesta.

III.- CALENDARIO DE EVENTOS, HORA DE CELEBRACIÓN:

ETAPA	FECHA	HORA	LUGAR / CONTACTO
Publicación de bases	14 DE SEPTIEMBRE DE 2026	A partir de las 16:30 HRS	Portal de Proveedores Zapopan https://pagos.zapopan.gob.mx/PortalProveedores/Inicio/Licitaciones
Visita de levantamiento de evidencias	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Fecha límite para recepción de preguntas	Desde el inicio de la licitación hasta las		

- La cancelación de la licitación.
- Actos u omisiones por parte de la convocante.

Por lo que el escrito correspondiente deberá presentarse en las oficinas del Órgano Interno de Control del Municipio, dentro de los plazos y cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 126 y 127 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, ubicadas en el Piso 2 del Centro Integral de Servicios de Zapopan (CISZ), con domicilio en Prolongación Laureles # 300 , Colonia Tepeyac, C.P. 45160, del Municipio de Zapopan, Jalisco.

FORMATO C

ENVÍO DE PREGUNTAS

Licitación Pública con número de Requisición: _____

I.- Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico del interesado:

II.- Nombre del representante legal o la persona física, según aplique:

III.- Número de registro en el padrón de proveedores del Municipio:

En caso de no contar con él, manifestamos bajo protesta de decir verdad que nos comprometemos a inscribirnos en el padrón de proveedores del Municipio en caso de resultar adjudicados;

IV.- Bajo protesta de decir verdad manifestamos nuestro interés expreso en participar en el presente procedimiento licitatorio;

V.- Relación de cuestionamientos correspondientes:

Número:	Pregunta:
1	
2	
3	

Nombre y Firma del Representante Legal/Persona Física

FORMATO D (Sobre 1)

CARÁTULA PARA SOBRE

FECHA:	
No. de Requisición:	
Objeto de la Licitación:	
No. de Sobre:	1 (Documentación legal y técnica)
Nombre del Proveedor:	
Nombre y Firma del Representante Legal o Persona Física:	

ESPACIO PARA COLOCAR LA ETIQUETA

FORMATO D (Sobre 2)

CARÁTULA PARA SOBRE

FECHA:	
No. de Requisición:	
Objeto de la Licitación:	
No. de Sobre	2 (Propuesta económica)
Nombre del Proveedor:	
Nombre y Firma del Representante Legal o Persona Física:	

ESPACIO PARA COLOCAR LA ETIQUETA

16.- Que cuento con facultades suficientes para suscribir las propuestas y documentos presentándose en esta licitación, así como el respectivo contrato/orden de compra/ pedido que se derive.

Nombre y Firma del Representante Legal/Persona Física

